

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2020 р. № 1266 надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення до закупівлі:

**ДК 021:2015 – 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні**

UA-2021-05-11-006466-b

Обґрунтування технічних та якісних характеристик	Необхідність у закупівлі зумовлена видом основної діяльності підприємства - надання своєчасної, якісної медичної допомоги населенню та забезпечення безперебійної роботи КНП «МПН№2»ДМР. Вироби медичного призначення закуповуються відповідно до потреб КДВ та заявок на закупівлю та стандартів якості даного виду товару.			
	Найменування товару	Одиниці вимірю	Кількість	Медико-технічні вимоги
	Індикатор стерилізації 132/20 №1000 BH	упак	3	<p>Смужки індикаторні 132/20 №1000 Призначенні для візуального контролю дотримання режиму парової стерилізації всередині упаковок (біксів, тощо) із виробами, що стерилізуються водяним паром, за температури 132 °C протягом 20 хвилин.</p> <p>Виготовляються з липким шаром на зворотньому боці індикатора, закритим захисним покриттям та постачаються блоками у вигляді аркушів з перфорацією.</p> <p>Одноразового застосування.</p> <p>З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширяються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгов зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгов. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі з обов'язковим зазначенням ID закупівлі.</p> <p>Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний 2лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширяються на територію України).</p>
	Плоский рулон R mm50x200m.	рул	3	Плоскі рулона вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. З індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (EO). Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° C - 54° C і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° C - 134° C і колір змінюється з рожевого на коричневий. Індикатори повинні мати площину не менше 100

			<p>мм<sup>2</sup> і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм) Срок придатності не менше 8 років.</p> <p>З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгов зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгов. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі з обов'язковим зазначенням ID закупівлі. Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України).</p>
Плоский рулон R mm 75x200m	рул	4	<p>Плоскі рулони вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. З індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (EO). Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° С - 54° С і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° С - 134° С й колір змінюється з рожевого на коричневий. Індикатори повинні мати площину не менше 100 мм<sup>2</sup> і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм) Срок придатності не менше 8 років.</p> <p>З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгов зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгов. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер</p>

			оголошення про проведення закупівлі з обов'язковим зазначенням ID закупівлі. Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України).
Плоский рулон R mm100x200m	рул	6	<p>Плоскі рулони вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. З індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (EO). Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° С - 54° С і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° С - 134° С Й колір змінюється з рожевого на коричневий. Індикатори повинні мати площину не менше 100 мм<sup>2</sup> і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм) Строк придатності не менше 8 років.</p> <p>З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі з обов'язковим зазначенням ID закупівлі.</p> <p>Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України).</p>
Плоский рулон R mm150x200m	рул	5	<p>Плоскі рулони вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. З індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (EO). Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° С - 54° С і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації</p>

				<p>температура має складати 121° С - 134° С й колір змінюється з рожевого на коричневий. Індикатори повинні мати площину не менше 100 мм<sup>2</sup> і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм) Строк придатності не менше 8 років.</p> <p>З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі з обов'язковим зазначенням ID закупівлі.</p> <p>Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України).</p>
Плоский рулон R mm250x200m	рул	3		<p>Плоскі рулони вироблені зі спеціальної плівки з медичного поліестера (PET), медичного поліпропілену (CPP) та медичного паперу (STERIKRAFT) стандартного типу 60 гр./кв.м. З індикаторами, один - для парової стерилізації, другий - для етилен оксидної стерилізації (EO). Чорнила, що використовуються, виготовлені на водній основі й нетоксичні, регулярно перевіряються нормою ISO 11140. Для етилен оксидної стерилізації температура має складати 30° С - 54° С і колір змінюється з блакитного на жовтий/коричневий; для парової стерилізації температура має складати 121° С - 134° С й колір змінюється з рожевого на коричневий. Індикатори повинні мати площину не менше 100 мм<sup>2</sup> і розміщені так, щоб виключити будь-який можливий контакт з продуктом, розміщений всередину для стерилізації. Зварні шви є "Багаторядковими" та виготовляються зі стержнів з постійною (незмінною) шириною (мінімум 9 мм та максимум 12 мм) Строк придатності не менше 8 років.</p> <p>З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені</p>

				замовниками тортів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі з обов'язковим зазначенням ID закупівлі. Термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 80% від строку виготовлення. Для підтвердження надати гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, якщо їх повноваження поширюються на територію України).
Очікувана вартість предмета закупівлі	18000,00 грн Ціна за одиницю товару визначена моніторингом цін на ринку			

Уповноважена особа:

Крошевич Т.Ю.