



Вих. №81 від «16» березня 2023 р.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

вул. Митрополита Василя Липківського, 35,
Київ, 03035

E-mail: info@mepr.gov.ua

Дніпропетровська державна адміністрація

49004, м. Дніпро, просп. О. Поля, 1

E-mail: info@adm.dp.gov.ua

Виконком Дніпровської міської рада

49000, м. Дніпро, просп. Дмитра
Яворницького, 75

E-mail: office@dniprorada.gov.ua
office@dmr.dp.ua

/повідомлення про намір
отримати дозвіл на викиди/

Відповідно до частини першої статті 10 абзац чотирнадцятий Закону України «Про охорону атмосферного повітря» направляю Вам в електронній формі повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами АЗС №49 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОККО-ЛАЙТ" (ТОВ "ОККО-ЛАЙТ") для його подальшого публічного розміщення.

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами АЗС №49 ТОВ "ОККО-ЛАЙТ" опубліковано в обласній суспільно-політичній газеті «Вісті Придніпров'я» №11 (4114) від 16.03.2023р. Виробничий майданчик АЗС №49 розташований за адресою: 49098, м. Дніпро, вул. Любарського, 2М.

Просимо Дніпропетровську державну адміністрацію відповідно до п. 20 Постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2023р. №63 «Про внесення змін до Постанови КМУ від 13 березня 2002р. № 302, протягом п'яти робочих днів після закінчення строку, встановленого для надання зауважень та пропозицій громадськості, надати інформацію щодо наявності або

ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»

тел.: +380322989601

місцезнаходження: вул. Франка Івана, 14А, Львівська область,
Стрийський район, смт. Славське, 82660, Україна Дніпровська міська рада
ЄДРПОУ 39228137

Вх. № 14/328
16 03 2023 р.

на 2 арк. +

Зараховано в електронний архів
Отримано електронною поштою

13 год. 08, хв.

відсутності зауважень на публікацію в засобах масової інформації в обласній суспільно-політичній газеті «Вісті Придніпров'я» №11 (4114) від 16.03.2023р. щодо наміру отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу для стаціонарних джерел об'єкту АЗС №49 ТОВ «ОККО-ЛАЙТ».

Додатки:

1. Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами АЗС №49 ТОВ "ОККО-ЛАЙТ" в друкованій та в електронній формі (формат pdf, формат word).
2. Інформація про одержання дозволу для ознайомлення з нею громадкості, яка є частиною документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (розділ документів 2.18.) в друкованій та електронній формі (формат pdf).
3. Обласна суспільно-політична газета «Вісті Придніпров'я» №11 (4114) від 16 березня 2023р. та електронна копія (формат pdf).

З повагою,

Представник ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»



Тонкошкур А.В.

Виконала:
Тонкошкур А.В.
(067)313-12-72
atonkoshkur@gng.com.ua

ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»

тел.: +380322989601
місцезнаходження: вул. І. Франка, 14А, Львівська область,
Стрийський район, смт. Славське, 82660, Україна
ЄДРПОУ 39228137



ОККО

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-ЛАЙТ» (ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»).

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ: 39228137.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славське, вул. Франка Івана, 14-А, тел: (032) 29-89-601, ел. п. office@gng.com.ua.

Місцезнаходження об'єкта: 49098, м. Дніпро, вул. Любарського, 2М.

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкту АЗС №49, який відносяться до третьої групи об'єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній. Діяльність діючого об'єкту АЗС №49 оцінці впливу на довкілля не підлягає, так як відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», його дія не поширюється на суб'єктів господарювання, технологічне обладнання яких введено в експлуатацію до набрання чинності цього Закону.

Загальний опис об'єкта. АЗС №49 спеціалізується на торгівлі паливом на АЗС (потужністю до 250 заправок на добу по світлим нафтопродуктам та до 100 заправок на добу по скрапленому газу) і є стаціонарного типу з комплексом будов для прийому, зберігання та відпуску нафтопродуктів/СВГ з підземним розміщенням резервуарів і із стаціонарно встановленими ПРК. Заправка автомобілів та інших видів транспорту здійснюється дизельним паливом, бензином та скрапленим газом.

На АЗС застосована сучасна технологічна схема заправлення автотранспорту з використанням сучасного обладнання, забезпеченого системами сигналізації, обліку і тощо і відноситься до найбільш екологічно безпечного обладнання в даний час на європейському ринку та пройшло державні випробування та допущені до застосування на Україні. Планова діяльність об'єкту не впливає на промислові, житлово-цивільні об'єкти, пам'ятники архітектури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища.

Згідно ДСП 173-96 відстань від автозаправних станцій з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення слід приймати за розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС, але не менше 50 м. За призначенням, технологічними процесами та продуктами автомобільний газозаправний пункт може за своїм несприятливим впливом на навколишнє середовище бути прирівняний до АЗС зі встановленням санітарного розриву від його джерел забруднення як для багатопаливної АЗС з нормативним розміром в 50 м.

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин. Орієнтовні розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів (т/рік): бензин - 0,245921; вуглеводні

ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»

тел.: +380322989601

місцезнаходження: вул. Франка Івана, 14А, Львівська область,
Стрийський район, смт. Славське, 82660, Україна
ЄДРПОУ 39228137

насичені C₁₂-C₁₉ – 0,000086; пропан – 0,549239; бутан – 0,263924; сірководень – 0,000026; метан – 0,051911; оксиди азоту (оксид та діоксин азоту) – 0,071322; вуглецю оксид – 0,002853; діоксид сірки (оксид та триоксид) – 0,006566; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,000168. У викидах присутні парникові гази (вуглецю діоксид) – 5,193142т та фреони - 0,000144т.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин по результатам розрахунку розсіювання в атмосфері та по фактичним вимірюванням на межі СЗЗ та житлової забудови не виявлено. Тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні); пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надані в документах до дозволу і відповідають чинному законодавству. Для неорганізованих джерел викидів нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Підприємство ТОВ «ОККО-ЛАЙТ» зобов'язується дотримуватись вимог природоохоронного законодавства України.

З питаннями та пропозиціями щодо намірів підприємства звертатися до Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою: пр. О. Поля, 1, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49004, телефон гарячої лінії: 0 800 505 600 протягом місяця з дня опублікування.

Представник ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»



Тонкошкур А.В.

ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»

тел.: +380322989601
місцезнаходження: вул. І. Франка, 14А, Львівська область,
Стрийський район, смт. Славське, 82660, Україна
ЄДРПОУ 39228137

2.18. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості.

АЗС №49 призначена для приймання, зберігання та відпуску світлих нафтопродуктів.

Джерела №1, №2. Організовані джерела. Дихальні клапани. Ємкості зберігання нафтопродуктів.

АЗС №49 призначена для приймання, зберігання та відпуску світлих нафтопродуктів та обладнана 2 резервуарами для зберігання світлих нафтопродуктів з тиском насичених парів до 0,07 МПа для підземної установки в сухих ґрунтах для зберігання бензину та дизпалива (далі ДП):

Резервуар №1 поділений на три секції і призначений для зберігання ДП, бензину та аварійного зливу: об'ємом 25 м³ для зберігання ДП Пульс; об'ємом 25 м³ для зберігання бензину А-95; для аварійного зливу нафтопродуктів передбачена секція об'ємом 4м³.

Резервуар №2 поділений на три секції і призначений для зберігання бензину та ДП: об'ємом 15 м³ для зберігання ДП; об'ємом 20 м³ для зберігання бензину А-95 Пульс; об'ємом 15 м³ для зберігання бензину А-95 Пульс.

Загальна ємкість резервуарного парку (без урахування ємкості аварійного зливу нафтопродуктів) – 100 м³. Коефіцієнт заповнення ємкості паливом – 0,8.

Секції резервуарів обладнані загальною системою відводу парів нафтопродуктів – газова обв'язка резервуарів. Газова обв'язка резервуарів (газоуловлювальна система, вловлювання та конденсація парів нафтопродуктів) – це система газопроводів, яка з'єднує між собою газовий простір резервуарів та призначена для взаємної компенсації об'ємів газів, що витісняються та всмоктуються при перекачуванні нафтопродуктів з однієї ємкості до другої.

Газова обв'язка забезпечує циркуляцію пароповітряної суміші по замкнутому контуру, що запобігає втратам парів нафтопродуктів в атмосферу та сприяє зниженню втрат нафтопродуктів при прийманні та відпусканні нафтопродуктів, крім того при змінненні температури та тиску.

Нафтопродукти на АЗС доставляються автоцистернами. Налив нафтопродуктів з автоцистерн з експлуатаційним об'ємом цистерни 12м³ та більше в резервуари зберігання здійснюється через зливну муфту, в якій передбачена газова обв'язка для рециркуляції парів нафтопродуктів і запобігає викиду забруднюючих речовин в атмосферу. Бензин зливається по одній зливній лінії переключенням засувки в необхідну секцію резервуару зберігання по маркам бензину; дизельне паливо – по окремій лінії.

В процесі зберігання та зливу нафтопродуктів з автоцистерн до резервуарів, викид парів нафтопродуктів здійснюється через дихальні клапани резервуарів над навісом (один на ДП, один – бензин).

Секція аварійного зливу нафтопродуктів оснащена індивідуальним дихальним клапаном. Викиди забруднюючих речовин при аварійних зливах в даному звіті – не враховуються.

При зливі нафтопродуктів з автоцистерни до підземних резервуарів витіснений об'єм парів нафтопродуктів повертається в бензовоз (паро повернення), при цьому виключається вихід парів нафтопродуктів в навколишнє середовище. Коли бензовоз заповнюється нафтопродуктами на нафтобазі проходить процес повернення парів привезених з АЗС в резервуари нафтобаз. Таким чином відбувається процес переміщення нафтопродуктів та парів між нафтобазою та АЗС. Впровадження цієї системи вимагає доставку нафтопродуктів автомобілем-цистерною, спеціально оснащеною для такої експлуатації, що виконується на даному підприємстві. За даними експериментів, проведених зарубіжними експертами, системи рекуперації вловлюють до 90% випарів бензину.

Джерела №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16. Неорганізовані площинні джерела. Паливороздавальні колонки.

Заправка автомобілів бензином і дизпаливом здійснюється на заправних острівках через сім двохсторонніх паливорозподільних колонок типу Quantum 500 TU (виробн.

Tokheim), кожна з яких оснащена коаксіальним заправним шлангом з розподільними пістолетами потужністю 40 л/хв. Одночасно на одній стороні колонки може здійснюватися заправка одного легкового автомобіля.

Джерело № 17. Організоване джерело. Глушник дизельгенератора.

Дизельагрегат марки AKSA моделі APD 175C, призначений для аварійної подачі енергії при її відключенні від мережі електропостачання. В якості палива в агрегаті використовується рідке паливо – ДП. Максимальна витрата палива – 42л/годину. Час роботи дизельагрегату – 48 годин на рік. Потужність дизельгенератору – 160 кВт.

Джерело №18. Організоване джерело. Скидна свічка. Ємність зберігання скраплених вуглеводневих газів.

Скраплений газ на АЗС доставляється автоцистернами з експлуатаційним об'ємом 9м³; заливка в резервуар зберігання здійснюється за допомогою гумотканих рукавів довжиною – 5м. Звільнення рукавів від залишків газу здійснюється через свічку.

Злив СВГ здійснюється 90 разів на рік, операція звільнення рукавів продовжується 30 хвилин. Викиди скрапленого газу в атмосферне повітря у вигляді парової фази, що заповнює об'єм резервуару не відбувається, за рахунок повернення парової фази в автоцистерну при застосуванні газової обв'язки. Впровадження цієї системи вимагає доставку нафтопродуктів автомобілем-цистерною, спеціально оснащеною для такої експлуатації, що виконується на даному підприємстві.

В час опорожнення трубопроводу перед ремонтом трубопроводів або запірної арматури, чистки фільтрів під час продувки після ремонту викид забруднюючих речовин здійснюється через продувочну свічку.

Джерела №19, №20, №21, №22, №23, №24. Неорганізоване площинне джерело. Паливороздавальна колонка СВГ.

Відпускання СВГ в паливні балони автомобілів здійснюється на 3-х двохсторонніх колонках_ (по два пістолети на кожній колонці). Одночасно на кожній колонці можуть заправлятися по 2 автомобілі.

Насос типу SKD для перекачування скраплених газів, потужністю 3 м³/годину, приводиться в дію електродвигуном. Насосна установка призначена для заправки резервуара з автозаправника і для подачі СВГ з резервуара в паливо розподільну колонку, при температурі от мінус 40 °С до плюс 70°С.

Джерела №25, №26. Організовані джерела. Запобіжні клапани. Ємність зберігання скраплених вуглеводневих газів.

Заправка скрапленим вуглеводневим газом (СВГ) автомобілів, оснащених газобалонними установками здійснюється на модулі АГЗП з підземною ємністю об'ємом 20м³. Ємність зберігання оснащена системою відводу парів нафтопродуктів – газова обв'язка резервуару, викид парів газу здійснюється через два запобіжних клапани.

Джерела №27, №28. Неорганізоване джерело. Блоки компресорів холодильної/морозильної камер.

В будинку АЗС функціонує пункт сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, який включає до себе магазин супутніх товарів та кафетерій.

Магазин супутніх товарів, призначений для продажу фасованих товарів промислової групи та асортименту товарів для обслуговування транспортних засобів і не є джерелом утворення забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Кафетерій призначений надання водіям та пасажиром автотранспортних засобів спектру послуг, а саме продаж готової їжі (хот-доги, гамбургери, чай, кава тощо).

Процеси приготування кави, чаю та інших гарячих напоїв в електропосудинах (кавомашини, кавомолки, електрочайники та тощо) – не є джерелом утворення забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Процес розігріву замороженої готової їжі в мікрохвильових печах, електropечax та інших електроприладах - не є джерелом утворення забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Готування їжі, приготування тіста, жарка продуктів та полуфабрикатів з використанням олії та тощо на території кафе - відсутнє.

Готова їжа доставляється в упаковці виробника та зберігається у холодильній/морозильній камері фірми ZANOTTI. В якості хладагенту в системі холодильної/морозильної камери використовується – фреон R404A. Хладагент (фреон R404A) це суміш сучасних синтетичних фреонів відповідно до ГОСТ Р ИСО 17584-2015 і відноситься до гидрофторуглеводнів (ГФУ, HFC), не визиває руйнування озонного шару та його використання не обмежено Монреальским протоколом. Хладагент циркулює по замкнутій системі в морозильної/холодильної камері. Утік фреону відбувається через мікротріщини чи деформації, гумові уплотнювачі та тощо, так як система знаходиться під високим тиском. допускається природне зменшення фреону в межах 6-8% від його загальної кількості в рік.

Кількість фреону у кожній системі – 0,9 кг. Час роботи холодильної /морозильної установки – 8760 годин на рік. Потужність холодильної/морозильної установки – 0,9кВт. Блоки компресорів розташовані на вулиці і приймаються неорганізованим джерелом.

На території АЗС є відкрита гостьова стоянка автотранспорту для відвідувачів. В даному звіті викиди, які утворюються при паркуванні гостьового автотранспорту, не враховуються, так як ці автомобілі є власністю пересічних громадян або інших організацій.

Для відведення дощових та талих вод з місць зливу та роздачі ПММ на території АЗС передбачені очисні споруди стічних вод типу SWOBK фірми JPR System (ТУ У 900-30716613.001-2001). Очистка дощових стоків не є процесом утворення забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Проектна та фактична виробнича потужність та продуктивність технологічного обладнання, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування.

Проектна потужність АЗС - 250 одиниць автомобілів на добу, фактична – до 250. Проектна потужність АГЗП – 100 заправок на добу, фактична - до 100 заправок на добу.

Річна реалізація палива становить: бензину – 1050 м³, дизпалива – 1120 м³, скраплених вуглеводневих газів (СВГ) – 1400 м³.

Загальна ємкість резервуарного парку – 100 м³. Фактична ємкість – 80 м³. Номінальна ємність ємкості СВГ - 20 м³, фактична - 18м³.

Паливорозподільні колонки типу Quantum 500 TU (виробн. Tokheim) - 7 од., оснащена коаксіальним заправним шлангом з розподільними пістолетами потужністю 40 л/хв.

Проектна потужність дизельгенератору – 160 кВт, фактична потужність дизельгенератору – до 160 кВт.

Проектна потужність морозильної/холодильної камери – 0,9 кВт, фактична – до 0,9 кВт

Відомості щодо реалізації палива

Найменування нафтопродуктів	Об'єм разової заправки, л	Кількість заправок на добу	Витрати нафтопродуктів, м ³	
			на добу	на рік

1. ДП	40	60	2,4	840
2. Бензин А-95	20	60	1,2	420
3. ДП Пульс	20	40	0,8	280
4. А-95 Пульс	20	90	1,8	630
Всього:	100	250	6,2	2170
5.СВГ	40	100	4	1400
Разом:	140	350	10,2	3570

Устаткування АЗС працює в базовому режимі.

Баланс роботи устаткування:

- к-сть днів роботи в нормальному режимі – 350 діб (з урахуванням 15 діб на проведення регламентних та ремонтних робіт).

- .к-сть годин в нормальному режимі АЗС – 8400 годин на рік

Час роботи дизельагрегату – 48 годин/рік; холодильної/морозильної камери – 8760 годин/рік

Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції або амотризації технологічного устаткування, зміни показників продуктивності внаслідок реконструкції в порівнянні з проектними показниками.

АЗС №49 введена в експлуатацію в 2016р та передана на баланс ТОВ "ОККО-ЛАЙТ" - 2021р.

№ з/п	Найменування устаткування	Термін введення в експлу-атацію	Нормативний строк амортизації	Дата проведення останньої реконструкції
1	2	3	4	5
1	Резервуар №1	2016	50 р.	-
2	Резервуар №2	2016	50 р.	-
3	ПРК №1	2016	50 р.	-
4	ПРК №2	2016	50 р.	-
5	ПРК №3	2016	50 р.	-
6	ПРК №4	2016	50 р.	-
7	ПРК №5	2016	50 р.	-
8	ПРК №6	2016	50 р.	-
9	ПРК №7	2016	50 р.	-
10	Модуль АГЗП (ємність зберігання СВГ та ПРК)	2016	50 р.	—
11	Дизельгенератор	2016	50 р.	-
12	Холодильна/морозильна камера	2022	50 р.	-

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наведені на підставі звіту інвентаризації викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел .

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

В таблиці 6.1 наведені дані: по сумарному викиду по кожному з забруднюючих речовин;

- по переліку найбільш поширених забруднюючих речовин, по переліку небезпечних забруднюючих речовин, сумарний потенційний обсяг інших забруднюючих речовин (з ПДК, ОБУВ);

- сумарний потенційний обсяг інших забруднюючих речовин (без ПДК, ОБУВ) .

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	Код	Найменування			
1	2	3	4	5	6
1	05002 333	Сірководень	2,6E-05	2,6E-05	0,03
2	12000 410	Метан	0,051911	0,051911	10
3	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	1,059170	1,059170	1,5
3.1	11000 2704	Бензин(нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,245921	0,245921	-
3.2	11000 2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,000086	0,000086	-
3.3	11000 402	Бутан	0,263924	0,263924	-
3.4	11000 10304	Пропан	0,549239	0,549239	-
4	03000 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000168	0,000168	3,0
5	04001 301	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,071322	0,071322	1
6	05001 330	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,006566	0,006566	1,5
7	06000 337	Оксид вуглецю	0,002853	0,002853	1.5
8	07000	Діоксид вуглецю	5,193142	5,193142	500
9	18000	Фреони	0,000144	0,000144	0,1
Усього для підприємства			6,3853020	6,3853020	-
Найбільш поширені забруднюючі речовини					
1	05002 333	Сірководень	2,6E-05	2,6E-05	0,03
2	03000 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,000168	0,000168	3,0
3	04001 301	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид	0,071322	0,071322	1

		азоту			
4	05001 330	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,006566	0,006566	1,5
5	06000 337	Оксид вуглецю	0,002853	0,002853	1.5
Усього	-	-	0,080935	0,080935	-
Небезпечні забруднюючі речовини					
6	18000	Фреони	0,000144	0,000144	0,1
Усього	-	-	0,000144	0,000144	-
Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта					
7	11000 402	Бутан	0,263924	0,263924	-
8	11000 10304	Пропан	0,549239	0,549239	-
9	12000 410	Метан	0,051911	0,051911	10
10	11000 2704	Бензин(нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,245921	0,245921	-
11	11000 2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,000086	0,000086	-
Усього	-	-	1,111081	1,111081	-
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК(ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст					
12	07000	Діоксид вуглецю	5,193142	5,193142	500
Усього	-	-	5,193142	5,193142	-

* - фактичний обсяг викидів прийнятий зі звіту з інвентаризації викидів, так як організація не стояла на державному обліку та не звітувала за формою 2-ТП повітря.

** - потенційний обсяг викидів наведений із звіту інвентаризації забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри

Характеристика джерел викидів надана в таблиці 6.2.

Для джерел викидів, які мають температуру зовнішнього атмосферного повітря, внесена середня максимальна температура найспекотнішого місяця.

6.2.1. Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри

Таблица 6.2.

Виробництво, процес, установка, устаткування	№ джерела викидів	Найменування джерела викиду	Параметри джерел викиду		Координати джерела на карті-схемі				Місце відбору проб	Параметри газопилового потоку у місці вимірювання			Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, (мг/м3)	Потужність викиду			
			Висота джерела викиду, м	діаметр вихідного отвору, м	Точкового або початок лінійного; центра симетрії площинного		Другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного			об'єм, м3/с	швидкість, м/с	температура, °С				г/с	кг/год	т/рік	
					X1	Y1	X2	Y2											
1	2	3	4	5,0	6	7	8	9	10	11	12	13		13	14	15	16	17	21

310402. Розподіл рідкого палива (за винятком розподілу бензину). Інші види транспортування

310503. Розподіл бензину. Станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів).

410503. Використання ГФУ, N2O, NH3, ПФУ і SF6. Обладнання для заморожування і кондиціонування повітря при використанні інших продуктів, відмінних від галокарбонатів

120106. Непромислові установки для спалювання. Установки для спаювання на комерційних підприємствах та в установах . Інше стаціонарне обладнання

310402	2	Дихальний клапан	6,5	0,07	-24,62	8,09	-	-	-	-	-	26,7	11000	2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	розрах.	3,4E-06	1,2E-05	0,000084
310503	1	Дихальний клапан	6,5	0,07	-19,85	16,54	-	-	-	-	-	26,7	11000	2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	розрах.	0,008958	0,032249	0,243243
310503	3	неорганізоване джерело	-	-	-9,56	18,38	1	2	-	-	-	26,7	11000	2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	розрах.	0,001698	0,006113	0,000191
310402													11000	2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	розрах.	1,2E-06	4,3E-06	1,5E-07
310503	4	неорганізоване джерело	-	-	-9,56	13,97	1	2	-	-	-	26,7	11000	2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	розрах.	0,001698	0,006113	0,000191
310402													11000	2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	розрах.	1,2E-06	4,3E-06	1,5E-07
310503	5	неорганізоване джерело	-	-	-17,64	18,38	1	2	-	-	-	26,7	11000	2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	розрах.	0,001698	0,006113	0,000191
310402													11000	2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	розрах.	1,2E-06	4,3E-06	1,5E-07

1	2	3	4	5,0	6	7	8	9	10	11	12	13		13	14	15	16	17	21
310503	6	неорганізо ване джерело	-	-	-17,64	13,97	1	2	-	-	-	26,7	11000	2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	розрах.	0,001698	0,006113	0,000191
310402													11000	2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	розрах.	1,2E-06	4,3E-06	1,5E-07
310503	7	неорганізо ване джерело	-	-	-14,7	8,82	1	2	-	-	-	26,7	11000	2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	розрах.	0,001698	0,006113	0,000191
310402													11000	2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	розрах.	1,2E-06	4,3E-06	1,5E-07
310503	8	неорганізо ване джерело	-	-	-15,07	5,51	1	2	-	-	-	26,7	11000	2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	розрах.	0,001698	0,006113	0,000191
310402													11000	2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	розрах.	1,2E-06	4,3E-06	1,5E-07
310402	9	неорганізо ване джерело	-	-	-23,52	9,19	1	2	-	-	-	26,7	11000	2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	розрах.	1,2E-06	4,3E-06	1,5E-07
310503													11000	2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	розрах.	0,001698	0,006113	0,000191
310402	10	неорганізо ване джерело	-	-	-23,52	5,88	1	2	-	-	-	26,7	11000	2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	розрах.	1,2E-06	4,3E-06	1,5E-07
310503													11000	2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	розрах.	0,001698	0,006113	0,000191
310402	11	неорганізо ване джерело	-	-	-19,85	0,74	1	2	-	-	-	26,7	11000	2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	розрах.	1,2E-06	4,3E-06	1,5E-07
310503													11000	2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	розрах.	0,001698	0,006113	0,000191
310402	12	неорганізо ване джерело	-	-	-20,58	-2,21	1	2	-	-	-	26,7	11000	2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	розрах.	1,2E-06	4,3E-06	1,5E-07
310503													11000	2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	розрах.	0,001698	0,006113	0,000191

1	2	3	4	5,0	6	7	8	9	10	11	12	13		13	14	15	16	17	21
310402	13	неорганізо ване джерело	-	-	-28,3	0,74	1	2	-	-	-	26,7	11000	2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	розрах.	1,2E-06	4,3E-06	1,5E-07
310503													11000	2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	розрах.	0,001698	0,006113	0,000191
310402	14	неорганізо ване джерело	-	-	-28,67	-2,21	1	2	-	-	-	26,7	11000	2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	розрах.	1,2E-06	4,3E-06	1,5E-07
310503													11000	2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	розрах.	0,001698	0,006113	0,000191
310402	15	неорганізо ване джерело	-	-	-24,26	-6,62	1	2	-	-	-	26,7	11000	2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	розрах.	1,2E-06	4,3E-06	1,5E-07
310503													11000	2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	розрах.	0,001698	0,006113	0,000191
310402	16	неорганізо ване джерело	-	-	-24,26	-9,19	1	2	-	-	-	26,7	11000	2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	розрах.	1,2E-06	4,3E-06	1,5E-07
310503													11000	2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	розрах.	0,001698	0,006113	0,000195
310402	25	запобіжний клапан	3,5	0,032	-72,4	-47,78	-	-	-	-	-	26,7	11000	10304	Пропан	розрах.	0,024795	0,089262	0,186345
													11000	402	Бутан	розрах.	0,018737	0,067453	0,092212
													05002	333	Сірководень	розрах.	1,3E-06	4,7E-06	9,0E-06
													12000	410	Метан	розрах.	0,002556	0,009202	0,017783
310402	26	запобіжний клапан	3,5	0,032	-73,5	-49,25	-	-	-	-	-	26,7	11000	10304	Пропан	розрах.	0,024795	0,089262	0,186345
													11000	402	Бутан	розрах.	0,018737	0,067453	0,092211
													05002	333	Сірководень	розрах.	1,3E-06	4,7E-06	8,5E-06
													12000	410	Метан	розрах.	0,002556	0,009202	0,017783
310402	19	неорганізов ане джерело	-	-	-55,13	-17,27	1	2	-	-	-	26,7	11000	10304	Пропан	розрах.	0,021000	0,075600	0,028248
													11000	402	Бутан	розрах.	0,011000	0,039600	0,012663
													05002	333	Сірководень	розрах.	7,5E-07	2,7E-06	1,3E-06
													12000	410	Метан	розрах.	0,001500	0,005400	0,002612
310402	20	неорганізов ане джерело	-	-	-53,66	-18,38	1	2	-	-	-	26,7	11000	10304	Пропан	розрах.	0,021000	0,075600	0,028248
													11000	402	Бутан	розрах.	0,011000	0,039600	0,012663
													05002	333	Сірководень	розрах.	7,5E-07	2,7E-06	1,3E-06
													12000	410	Метан	розрах.	0,001500	0,005400	0,002612

1	2	3	4	5,0	6	7	8	9	10	11	12	13		13	14	15	16	17	21
310402	21	неорганізоване джерело	-	-	-48,88	-21,32	1	2	-	-	-	26,7	11000	10304	Пропан	розрах.	0,021000	0,075600	0,028248
													11000	402	Бутан	розрах.	0,011000	0,039600	0,012663
													05002	333	Сірководень	розрах.	7,5E-07	2,7E-06	1,3E-06
													12000	410	Метан	розрах.	0,001500	0,005400	0,002612
310402	22	неорганізоване джерело	-	-	-47,41	-22,05	1	2	-	-	-	26,7	11000	10304	Пропан	розрах.	0,021000	0,075600	0,028248
													11000	402	Бутан	розрах.	0,011000	0,039600	0,012663
													05002	333	Сірководень	розрах.	7,5E-07	2,7E-06	1,3E-06
													12000	410	Метан	розрах.	0,001500	0,005400	0,002612
310402	23	неорганізоване джерело	-	-	-53,06	-28,67	1	2	-	-	-	26,7	11000	10304	Пропан	розрах.	0,021000	0,075600	0,028248
													11000	402	Бутан	розрах.	0,011000	0,039600	0,012663
													05002	333	Сірководень	розрах.	7,5E-07	2,7E-06	1,3E-06
													12000	410	Метан	розрах.	0,001500	0,005400	0,002612
310402	24	неорганізоване джерело	-	-	-51,82	-29,77	1	2	-	-	-	26,7	11000	10304	Пропан	розрах.	0,021000	0,075600	0,028248
													11000	402	Бутан	розрах.	0,011000	0,039600	0,012663
													05002	333	Сірководень	розрах.	7,5E-07	2,7E-06	1,3E-06
													12000	410	Метан	розрах.	0,001500	0,005400	0,002610
310402	18	свічка	3,5	0,02	-74,24	-51,08	-	-	-	-	-	26,7	11000	10304	Пропан	розрах.	3,416292	12,2987	0,007061
													11000	402	Бутан	розрах.	1,767911	6,364480	0,003523
													05002	333	Сірководень	розрах.	1,2E-04	4,4E-04	3,3E-07
													12000	410	Метан	розрах.	0,241150	0,868140	0,000675
120106	17	глушник	1,5	0,05	50,72	-1,84	-	-	-	-	-	26,7	04001	301	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	розрах.	0,412789	1,486040	0,071322
													06000	337	Вуглецю оксид	розрах.	0,016512	0,059443	0,002853
													05001	330	Діоксид сірки (оксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	розрах.	0,038001	0,136804	0,006566
													03000	2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	розрах.	0,000970	0,003492	0,000168
													07000	-	Вуглецю діоксид	розрах.	30,056491	108,203	5,193142
410503	27	неорганізоване джерело	-	-	18,25	3,5	-	-	-	-	-	26,7	18000	-	Фреони	розрах.	2,2E-06	7,9E-06	0,000072
410503	28	неорганізоване джерело	-	-	18,9	4,3	-	-	-	-	-	26,7	18000	-	Фреони	розрах.	2,2E-06	7,9E-06	0,000072

Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря

Окремі типи обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря – відсутні.

Характеристика устаткування очистки газів

Устаткування очистки газів відсутнє.

Характеристика джерел залпових викидів

Джерелом утворення залпових викидів відсутні.

Характеристика джерел неорганізованих викидів

Характеристика неорганізованих джерел надана в таблиці 6.6.

Таблиця 6.6

Номер джерела викиду	Найменування джерела викиду	Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потужність викиду	
				г/сек	кг/год.
3	Неорганізоване джерело ПРК №1/1	1100 0 2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,001698	0,006113
3	Неорганізоване джерело ПРК №1/1	1100 0 2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	1,2E-06	4,3E-06
4	Неорганізоване джерело ПРК №1/2	1100 0 2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,001698	0,006113
4	Неорганізоване джерело ПРК №1/2	1100 0 2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	1,2E-06	4,3E-06
5	Неорганізоване джерело ПРК №2/1	1100 0 2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,001698	0,006113
5	Неорганізоване джерело ПРК №2/1	1100 0 2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	1,2E-06	4,3E-06
6	Неорганізоване джерело ПРК №2/2	1100 0 2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,001698	0,006113
6	Неорганізоване джерело ПРК №2/2	1100 0 2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	1,2E-06	4,3E-06
7	Неорганізоване джерело ПРК №3/1	1100 0 2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,001698	0,006113
7	Неорганізоване джерело	1100	Вуглеводні насичені C12-C19	1,2E-06	4,3E-06

	РПК №3/1	0 2754	(розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець		
8	Неорганізова не джерело РПК №3/2	1100 0 2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,001698	0,006113
8	Неорганізова не джерело РПК №3/2	1100 0 2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	1,2E-06	4,3E-06
9	Неорганізова не джерело РПК №4/1	1100 0 2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,001698	0,006113
9	Неорганізова не джерело РПК №4/1	1100 0 2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	1,2E-06	4,3E-06
1 0	Неорганізова не джерело РПК №4/2	1100 0 2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,001698	0,006113
1 0	Неорганізова не джерело РПК №4/2	1100 0 2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	1,2E-06	4,3E-06
1 1	Неорганізова не джерело РПК №5/1	1100 0 2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,001698	0,006113
1 1	Неорганізова не джерело РПК №5,1	1100 0 2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	1,2E-06	4,3E-06
1 2	Неорганізова не джерело РПК №5/2	1100 0 2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,001698	0,006113
1 2	Неорганізова не джерело РПК №5,2	1100 0 2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	1,2E-06	4,3E-06
1 3	Неорганізова не джерело РПК №6/1	1100 0 2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,001698	0,006113
1 3	Неорганізова не джерело РПК №6,1	1100 0 2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	1,2E-06	4,3E-06
1 4	Неорганізова не джерело РПК №6/2	1100 0 2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,001698	0,006113
1 4	Неорганізова не джерело РПК №6,2	1100 0 2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	1,2E-06	4,3E-06

1 5	Неорганізова не джерело ПРК №7/1	1100 0 2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,001698	0,006113
1 5	Неорганізова не джерело ПРК №7/1	1100 0 2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	1,2E-06	4,3E-06
1 6	Неорганізова не джерело ПРК №7/2	1100 0 2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,001698	0,006113
1 6	Неорганізова не джерело ПРК №7/2	1100 0 2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	1,2E-06	4,3E-06
1 9	Неорганізова не джерело ПРК №1/1	1100 0 1030 4	Пропан	0,021000	0,075600
1 9	Неорганізова не джерело ПРК №1/1	1100 0 402	Бутан	0,011000	0,039600
1 9	Неорганізова не джерело ПРК №1/1	0500 2 333	Сірководень	7,5E-07	2,7E-06
1 9	Неорганізова не джерело ПРК №1/1	1200 0 410	Метан	0,001500	0,005400
2 0	Неорганізова не джерело ПРК №1/2	1100 0 1030 4	Пропан	0,021000	0,075600
2 0	Неорганізова не джерело ПРК №1/2	1100 0 402	Бутан	0,011000	0,039600
2 0	Неорганізова не джерело ПРК №1/2	0500 2 333	Сірководень	7,5E-07	2,7E-06
2 0	Неорганізова не джерело ПРК №1/2	1200 0 410	Метан	0,001500	0,005400
2 1	Неорганізова не джерело ПРК №2/1	1100 0 1030 4	Пропан	0,021000	0,075600
2 1	Неорганізова не джерело ПРК №2/1	1100 0 402	Бутан	0,011000	0,039600
2 1	Неорганізова не джерело ПРК №2/1	0500 2 333	Сірководень	7,5E-07	2,7E-06
2 1	Неорганізова не джерело	1200 0	Метан	0,001500	0,005400

	ПРК №2/1	410			
2 2	Неорганізова не джерело ПРК №2/2	1100 0 1030 4	Пропан	0,021000	0,075600
2 2	Неорганізова не джерело ПРК №2/2	1100 0 402	Бутан	0,011000	0,039600
2 2	Неорганізова не джерело ПРК №2/2	0500 2 333	Сірководень	7,5E-07	2,7E-06
2 2	Неорганізова не джерело ПРК №2/2	1200 0 410	Метан	0,001500	0,005400
2 3	Неорганізова не джерело ПРК №3/1	1100 0 1030 4	Пропан	0,021000	0,075600
2 3	Неорганізова не джерело ПРК №3/1	1100 0 402	Бутан	0,011000	0,039600
2 3	Неорганізова не джерело ПРК №3/1	0500 2 333	Сірководень	7,5E-07	2,7E-06
2 3	Неорганізова не джерело ПРК №3/1	1200 0 410	Метан	0,001500	0,005400
2 4	Неорганізова не джерело ПРК №3/2	1100 0 402	Бутан	0,011000	0,039600
2 4	Неорганізова не джерело ПРК №3/2	0500 2 333	Сірководень	7,5E-07	2,7E-06
2 4	Неорганізова не джерело ПРК №3/2	1200 0 410	Метан	0,001500	0,005400
2 4	Неорганізова не джерело ПРК №3/2	1100 0 402	Бутан	0,011000	0,039600
2 7	Неорганізова не джерело Компресор	1800 0 -	Фреони	2,2E-06	7,9E-06
2 8	Неорганізова не джерело Компресор	1800 0 -	Фреони	2,2E-06	7,9E-06

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Основні джерела викидів відсутні

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 25. Запобіжний клапан. Ємкість зберігання СВГ.

: № 26. Запобіжний клапан. Ємкість зберігання СВГ

Таблиця

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- Метан - 0,002556 з дати видачі дозволу;
- Сірководень - 0,0000013 з дати видачі дозволу.

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 18. Свічка. Ємкість зберігання СВГ.

: Таблиця

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- Метан - 0,24115 з дати видачі дозволу;
- Сірководень - 0,00012 з дати видачі дозволу.

Номер джерела викиду на карті-схемі:

№ 17

Місце розташування джерела викиду:

Глушник. Дизельгенератор

Таблиця

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек):

- Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом - 0,000970 з дати видачі дозволу;
- Оксид вуглецю - 0,016512 з дати видачі дозволу;
- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,412789 з дати видачі дозволу;
- Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,038001 з дати видачі дозволу.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

1. Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.1. Ні для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися затверджені граничнодопустимі викиди та величини масової витрати, наведені в розділі 3 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

1.2. До технологічного процесу

1.2.1. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті проводилися таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на природне навколишнє середовище.

1.2.2. Для попередження здійснення наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря технологічні процеси роботи обладнання повинні проводитися згідно до вимог технологічних інструкцій.

1.2.3. Для зменшення втрат палива під час зливально - наливальних операцій на автозаправній станції повинна застосовуватися газоурівнювальна система (ГУС) (дві шланги: один - для закачування в ємкість зберігання з автоцистерни палива (рідкої фази), другий - для відкачки з ємкості зберігання в автоцистерну парової фази).

1.2.4. Для зливу палива з автоцистерн паливовозів в резервуари необхідно використовувати швидкокороз'ємні муфти.

1.3. До обладнання та споруд.

1.3.1. Технологічне обладнання, яке використовується на об'єкті, повинно відповідати проектній документації.

1.3.2. При роботі обладнання необхідно дотримуватись вимог технологічних інструкцій.

1.3.3. Технологічне обладнання не повинно працювати у форсованому режимі.

1.3.4. Технологічне обладнання повинно бути у належному технологічному стані для мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1.3.5. Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно графіка ремонтних робіт.

1.3.6. Для захисту від корозії необхідно передбачити активні або пасивні методи захисту та їх комбінації.

1.3.7. Для злива палива з автоцистерни паливовозів в ємність необхідно використовувати швидкокороз'ємні муфти.

1.3.8. Не допускати розгерметування резервуарного обладнання для запобігання викидів летких фракцій палива.

1.3.9. Зовнішня поверхня обладнання зберігання палива (ОЗП), яка розташована над землею, повинна фарбуватися світло відбивальною фарбою з коефіцієнтом теплового відбивання не менше 70%.

1.3.10. Обладнання для збереження палива (ОЗП) повинно включати систему контролю рівня палива або захисту від переливання.

1.3.11. Експлуатація несправних резервуарів забороняється.

1.3.12. Резервуар повинен забезпечувати герметичність для запобігання викидам забруднюючих речовин (крім ремонтних робіт).

1.3.1.3. Резервуари повинні бути обладнані устаткуванням у відповідності із проектом і знаходитись у справному стані. Резервуари підлягають гідравлічним випробуванням із складанням відповідного акту. Експлуатація несправних резервуарів забороняється.

1.4. До очистки газопилового потоку.

Умова не встановлюється.

2. Умова 2. Виробничий контроль

Умова не встановлюється.

3. Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

3.1. Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу в Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної

державної адміністрації та Державну екологічну інспекцію у Дніпропетровській області як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

- (а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;
- (б) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Суб'єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому;
- (в) будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення.

3.2. Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1. даної умови. В повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Державній екологічній інспекції у Дніпропетровській області, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.3. Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Державній екологічній інспекції у Дніпропетровській області в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

4. Інформування та підготовка персоналу

Суб'єкт господарювання повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

5. Обов'язки

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності з умовами Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого відповідно до чинного законодавства, мала доступ на об'єкт, в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

Суб'єкт господарювання повинен отримати новий дозвіл (дозвіл про внесення змін до дозволу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі виникнення змін у законодавстві та нормативних актах, стосовно порядку видачі дозволів на викиди.

Суб'єкт господарювання повинен отримати новий дозвіл (дозвіл про внесення змін до дозволу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі виникнення змін у технологічних процесах, змінах обладнання, пов'язаного з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також при збільшенні часу роботи обладнання.

6. Вимоги які встановлюються для неорганізованих джерел

6.1. Суворо дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть призвести до забруднення навколишнього середовища.

6.2. Своєчасно проводити профілактичний, плановий та поточний ремонт технологічного обладнання для оптимізації технологічного процесу.

6.3. Для наливання палива у паливні баки автомобілів (або іншу тару) необхідно застосовувати паливороздавальне обладнання, яке забезпечує уловлювання, відведення та рекуперацію випарів, що утворюються під час заправки. Для ПРК необхідно застосовувати коаксіальні шланги з системою відведення та рекуперації випарів.

Арматура та з'єднання на шлангах паливороздавальних колонок повинні забезпечувати повну герметичність та виключати можливість попадання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

6.4. При відсутності спеціальних герметизуючих елементів горловини паливного бака автомобіля герметизація роздавального пістолета з горловиною паливного бака автомобіля повинна забезпечуватись спеціальною ущільнювальною шайбою з еластичного матеріалу.

**Популярне резюме для подачі в засоби масової інформації
для ознайомлення громадськості**

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-ЛАЙТ» (ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»).

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ: 39228137.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славське, вул. Франка Івана, 14-А, тел: (032) 29-89-601, ел. п. office@gng.com.ua.

Місцезнаходження об'єкта: 49098, м. Дніпро, вул. Любарського, 2М.

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкту АЗС№49, який відноситься до третьої групи об'єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній. Діяльність діючого об'єкту АЗС№49, оцінці впливу на довкілля не підлягає, так як відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», його дія не поширюється на суб'єктів господарювання, технологічне обладнання яких введено в експлуатацію до набрання чинності цього Закону.

Загальний опис об'єкта. АЗС №49 спеціалізується на торгівлі паливом на АЗС (потужністю до 250 заправок на добу по світлим нафтопродуктам та до 100 заправок на добу по скрапленому газу) і є стаціонарного типу з комплексом будов для прийому, зберігання та відпуску нафтопродуктів/СВГ з підземним розміщенням резервуарів і із стаціонарно встановленими ПРК. Заправка автомобілів та інших видів транспорту здійснюється дизельним паливом, бензином та скрапленим газом.

На АЗС застосована сучасна технологічна схема заправлення автотранспорту з використанням сучасного обладнання, забезпеченого системами сигналізації, обліку і тощо і відноситься до найбільш екологічно безпечного обладнання в даний час на європейському ринку та пройшло державні випробування та допущені до застосування на Україні. Планова діяльність об'єкту не впливає на промислові, житлово-цивільні об'єкти, пам'ятники архітектури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища.

Згідно ДСП 173-96 відстань від автозаправних станцій з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення слід приймати за розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС, але не менше 50 м. За призначенням, технологічними процесами та продуктами автомобільний газозаправний пункт може за своїм несприятливим впливом на навколишнє середовище бути прирівняний до АЗС зі встановленням санітарного розриву від його джерел забруднення як для багатопаливної АЗС з нормативним розміром в 50 м.

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин. Орієнтовні розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів (т/рік): бензин - 0,245921; вуглеводні насичені C₁₂-C₁₉ - 0,000086; пропан - 0,549239; бутан - 0,263924; сірководень - 0,000026; метан - 0,051911; оксиди азоту (оксид та діоксин азоту) - 0,071322; вуглецю оксид - 0,002853; діоксид сірки (оксид та триоксид) - 0,006566; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,000168. У викидах присутні парникові гази (вуглецю діоксид) - 5,193142т та фреони - 0,000144т.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин по результатам розрахунку розсіювання в атмосфері та по фактичним вимірюванням на межі СЗЗ та житлової забудови не виявлено. Тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні); пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надані в документах до дозволу і відповідають чинному законодавству. Для неорганізованих джерел викидів нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Підприємство ТОВ «ОККО-ЛАЙТ» зобов'язується дотримуватись вимог природоохоронного законодавства України.

З питаннями та пропозиціями щодо намірів підприємства звертатися до Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою: пр. О. Поля, 1, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49004, телефон гарячої лінії: 0 800 505 600 протягом місяця з дня опублікування.

КНИГА ПРО УКРАЇНСЬКИХ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ



4



5

ЗАПРАЦЮЄ ЄДИНИЙ РЕЄСТР ВЕТЕРАНІВ

РИБАЛИМО ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ



5



8

НЕСКОРЕНІ В БІЛИХ ХАЛАТАХ

Більше інформації на
WWW.VISTI.DP.UA



Вісті придніпров'я

обласна
суспільно-
політична
газета
№11 (4114)

Четвер, 16 березня 2023 р.

ПАВЛО ТУТКОВСЬКИЙ - КРАЩИЙ ЗНАВЕЦЬ НЕОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ УКРАЇНИ

Нещодавно науковці світу відзначили день народження видатного українського геолога, географа і педагога,



одного з основоположників геології й географії України, автора першого українського словника геологічної термінології, дійсного члена Національної академії наук України та Наукового товариства ім. Шевченка - Павла Тутковського. Завдяки внеску в розвиток геологічної науки, його ім'я відоме далеко за межами нашої держави.

9

ЖУРНАЛІСТИ - ВАЖЛИВІ



6-7

Сергій Томіленко: «Інформаційний фронт важливий для перемоги»

Цими днями до Дніпра з робочою поїздкою завітав голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. В обласному центрі він зустрівся з місцевими медійниками, колегами з Харківщини, Донеччини, військовими кореспондентами, майбутніми журналістами, викладачами, активом обласної організації НСЖУ; відвідав місцеву бібліотеку, де вручив книги для Пунктів незламності, а також поспілкувався з очільником регіону Сергієм Лисаком.

НОВИНИ

● ЕКСПОРТ НАСІННЯ

РЕКОРДНИЙ ОБСЯГ

Україна з вересня 2022 року до лютого 2023 року експортувала 1,54 млн т насіння соняшнику, що є історичним максимумом. Майже 80% загального експорту припало на країни Євросоюзу та 19% - на Туреччину. Лідерами серед імпортерів стали: Болгарія, яка закупила 429 тис. т соняшнику (частка в загальному імпорті склала 28%) та Румунія - 406 тис. т (частка - 26%). Останні кілька місяців спостерігається поступове скорочення експорту олійної культури з України, зумовлене зниженням попиту та цін імпортерів на тлі достатньої пропозиції соняшнику в Європі.

● КОМПЕНСАЦІЙНА ВИПЛАТА

СОЦЗАХИСТ ГРОМАДЯН

Кабмін вніс зміни до Порядку використання коштів держбюджету для забезпечення соцзахисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини. Порядок доповнено положенням, яким передбачено спрямування бюджетних коштів на виплату щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, відповідно до постанови КМУ від 20.03.2019 № 233 «Деякі питання державної допомоги окремим категоріям громадян».

● АВТОМАТИЧНА ВІДЕОФІКСАЦІЯ

ОПЛАТА ШТРАФІВ

У застосунку «Дія» повернули оплату штрафів за порушення правил дорожнього руху, виписаних за допомогою камер автоматичної відеофіксації. Певний час сервіс не працював, бо оплату штрафів переводили на нові реквізити. Це було потрібно, щоб кошти надходили в місцеві бюджети, а не на один рахунок, як раніше. Доопрацювання успішно завершено. У «Дію» підтягнуться всі штрафи за період, поки сервіс був недоступний.

ПОГОДА

Чт 16.03 північ.	+10 +10 °C +07 +08 °C	Пн 20.03 півд.-схід.	+14 +15 °C +07 +09 °C
Пт 17.03 північ.	+07 +08 °C +05 +06 °C	Вт 21.03 захід.	+12 +14 °C +04 +07 °C
Сб 18.03 північ.	+09 +10 °C +04 +06 °C	Ср 22.03 півн.-захід.	+06 +08 °C +01 +03 °C
Нд 19.03 півн.-схід.	+12 +13 °C +05 +07 °C	Чт 23.03 півн.-захід.	+07 +08 °C +02 +03 °C

Вісті
придніпров'я

Оформити передплату ви можете:

ПЕРЕДПЛАТА

НА 2023 РІК -

НАЙНИЖЧА

ЦІНА В ОБЛАСТІ

1. У БУДЬ-ЯКОМУ ПОШТОВОМУ ВІДДІЛЕННІ:

ІНДЕКС: 41804

1 міс. - 30,91 грн.

3 міс. - 87,73 грн.

6 міс. - 169,46 грн.

2. У ВІДДІЛ ПЕРЕДПЛАТИ ГАЗЕТИ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я»:

за телефоном: (098) 834-70-08

або електронною поштою: t.ovchatova@gmail.com

* Ціни вказані з урахуванням вартості послуг Укрпошти

11 Рецепт від «Вістей»

Вісті придніпров'я

ОГОЛОШЕННЯ

Розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 06 березня 2023 року № 98/0/527-23 «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги членам сімей цивільних громадян, загиблих (померлих) внаслідок військової агресії Російської Федерації», яке зареєстровано в Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Одеса) 9 березня 2023 року за № 13/570.

З повним текстом вказаного акта можна ознайомитися на сторінці департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації офіційного сайту Дніпропетровської облдержадміністрації.

Втрачений документ «Свідцтво про право на спадщину за Законом» від 12.11.2004 року № 1843 виданий на ім'я Шарук Євгені Олександрович вважати не дійсним.

Загублений військовий квиток та паспорт громадянина України на ім'я Маурик Андрій Федорович. Пропу повернути за винагороду. 0683685776.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-ЛАЙТ» (ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»).

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ: 39228137.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славське, вул. Франка Івана, 14-А, тел: (032) 29-89-601, ел. пошти: office@gng.com.ua.

Місцезнаходження об'єкта: 49008, м. Дніпро, вул. Робоца, 84.

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта АЗС №46, який відноситься до третьої групи об'єктів за складом документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній. Діяльність діючого об'єкта АЗС №46, оцінку впливу на довкілля не підлягає, так як відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», його дія не поширюється на суб'єктів господарювання, технологічне обладнання яких введено в експлуатацію до набрання чинності цього Закону.

Загальний опис об'єкта. АЗС №46 ТОВ «ОККО-ЛАЙТ» спеціалізується на торгівлі паливом на АЗС (потужністю до 200 заправок на добу по світлих нафтопродуктах) і є стаціонарного типу з комплексом будов для прийому, зберігання та відпуску нафтопродуктів з підземним розміщенням резервуарів і із стаціонарно встановленими ПРК. Заправка автомобілів та інших видів транспорту здійснюється дизельним паливом та бензином. На АЗС застосована сучасна технологічна схема управління автотранспорту з використанням сучасного обладнання, забезпеченого системами сигналізації, обліку і тощо і відноситься до найбільш екологічно безпечного обладнання в даний час на європейському ринку та пройшло державні випробування та допущені до застосування на Україні. Планова діяльність об'єкта не впливає на промислові, житлово-цивільні об'єкти, пам'ятники архітектури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища.

Згідно з Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 20.08.2014р № 05.03.02-07/53178 для АЗС №46 встановлена фактична санітарно-захисна зона розміром - 25м по всіх напрямках.

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин. Орієнтовні розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів (г/рік): бензин - 0,202489; вуглеводні насичені C12-C19 - 0,000069; аміак - 0,003044; сірководень - 0,000099; метан - 0,058039; оксиди азоту - 0,014307; вуглець оксид - 0,000572; діоксид сірки - 0,001317; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,000034; вуглець діоксид - 1,124485; фреон - 0,000144.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин по результатам розрахунку розсіювання в атмосфері та по фактичним вимірюванням на межі нормативної СЗЗ та житлової забудови не виявлено. Тому додаткові заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні); пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надані в документах до дозволу і відповідають чинному законодавству. Для неорганізованих джерел викидів нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу. Підприємство ТОВ «ОККО-ЛАЙТ» зобов'язується дотримуватися вимог природоохоронного законодавства України.

З питаннями та пропозиціями щодо намірів підприємства звертатися до Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою: пр. О. Поля, 1, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49004, телефон гарячої лінії: 0 800 505 600 протягом місяця з дня опублікування.

Загублений диплом кваліфікованого робітника (АН v25893083) виданий 31 січня 2005р. Золотівським професійним ліцеєм Луганської обл. По професії «електрослюсар підземний; електрозварник ручного зварювання» на ім'я Калашник Андрій Олександрович. Пропу вважати недійсним звз язку з втратою.

Організація продас основні засоби - об'єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Петрівський район, смт. Петрівка, проспект Калінінського Петра, будинок, 14А, загальною ціною продажу 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень в т.ч. ПДВ. Телефон для довідок 744-02-56.

Організація продас основні засоби - об'єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Купрія, будинок, 12, загальною ціною продажу 400 000,00 (чотириста тисяч) гривень в т.ч. ПДВ. Телефон для довідок 744-02-56.

Диплом Бакалавра В19 N 107993 виданий Національною металургійною академією України 13 червня 2019 року на ім'я Федоренка Ігоря Андрійовича вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток НС435280 виданий у 1987 році у м. Душанбе на ім'я Ломакіна В'ячеслава Петровича вважати недійсним.

ТЕЛЕФОНИ
відділу реклами
(095) 561-55-66, (098) 561-55-66

Вісті
придніпров'я

Адреса редакції:
49001, м. Дніпро,
вул. Старокозацька,
буд. 8, к. 203.
vistigazeta@gmail.com

Відділ реклами:
(098) 561-55-66,
(095) 140-55-66
vistiredaktor@gmail.com
www.visti.dp.ua

РЕЦЕПТ ВІД «ВІСТЕЙ»

У цьому номері ми пропонуємо приготувати смачні пісні котлети

ВІВСЯНО-КАРТОПЛЯНИ КОТЛЕТКИ З ГРИБАМИ

ІНГРЕДІЄНТИ:

- пластівці вівсяні - 300 г;
- картопля - 4 шт.;
- цибуля ріпчаста - 1 шт.;
- печериці - 8 шт.;
- борошно пшеничне - 50 г;
- сіль, перець чорний мелений, зелень - за смаком;
- паприка мелена, сушений чебрець - по 5 г;
- олія соняшникова - 80 мл.

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ:

- Вівсяні пластівці залийте окропом і залиште на 30 хвилин.
- Картоплю почистіть і натріть на дрібну тертку. Цибулю почистіть і дрібно наріжте. Гриби наріжте маленькими кубиками. Зелень подрібніть.
- Нагрійте сковороду з 20 мл олії й обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте гриби і тушуйте 5 хвилин.

ОГОЛОШЕННЯ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-ЛАЙТ» (ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»).

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ: 39228137.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славське, вул. Франка Івана, 14-А, тел: (032) 29-89-601, ел. пошти: office@gng.com.ua.

Місцезнаходження об'єкта: 49125, м. Дніпро, вул. Марії Лисиченко, 12-Б.

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта АЗС №47, який відноситься до третьої групи об'єктів за складом документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній. Діяльність діючого об'єкта АЗС №47, оцінку впливу на довкілля не підлягає, так як відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», його дія не поширюється на суб'єктів господарювання, технологічне обладнання яких введено в експлуатацію до набрання чинності цього Закону.

Загальний опис об'єкта. АЗС №47 спеціалізується на торгівлі паливом на АЗС (потужністю до 250 заправок на добу по світлих нафтопродуктах та до 100 заправок на добу по скрапленому газу) і є стаціонарного типу з комплексом будов для прийому, зберігання та відпуску нафтопродуктів/СВГ з підземним розміщенням резервуарів і із стаціонарно встановленими ПРК. Заправка автомобілів та інших видів транспорту здійснюється дизельним паливом, бензином та скрапльним газом.

На АЗС застосована сучасна технологічна схема управління автотранспорту з використанням сучасного обладнання, забезпеченого системами сигналізації, обліку і тощо і відноситься до найбільш екологічно безпечного обладнання в даний час на європейському ринку та пройшло державні випробування та допущені до застосування на Україні. Планова діяльність об'єкта не впливає на промислові, житлово-цивільні об'єкти, пам'ятники архітектури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища.

Згідно ДСП 173-96 відстань від автозаправних станцій з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення слід приймати за розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС, але не менше 50 м. За призначенням, технологічними процесами та продуктами автомобільний газозаправний пункт може за своїм несприятливим впливом на навколишнє середовище бути пріврівняний до АЗС зі встановленням санітарного розриву від його джерел забруднення як для багатопаливної АЗС з нормативним розміром в 50 м.

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин. Орієнтовні розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів (г/рік): бензин - 0,245921; вуглеводні насичені C12-C19 - 0,000086; пропан - 0,549239; бутан - 0,263924; сірководень - 0,000026; метан - 0,051911; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) - 0,014307; вуглець оксид - 0,000572; діоксид сірки (оксид та триоксид) - 0,001317; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,000034. У викидах присутні парникові гази (вуглець діоксид) - 1,041729 та фреон - 0,000072.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин по результатам розрахунку розсіювання в атмосфері та по фактичним вимірюванням на межі СЗЗ та житлової забудови не виявлено. Тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні); пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надані в документах до дозволу і відповідають чинному законодавству. Для неорганізованих джерел викидів нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Підприємство ТОВ «ОККО-ЛАЙТ» зобов'язується дотримуватися вимог природоохоронного законодавства України.

З питаннями та пропозиціями щодо намірів підприємства звертатися до Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою: пр. О. Поля, 1, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49004, телефон гарячої лінії: 0 800 505 600 протягом місяця з дня опублікування.

Приватний нотаріус Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ПЕРЕКОПСЬКА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА повідомляє про відкриття спадщини після смерті ВРАЩУКА ВОЛОДИМИРА ДМИТРОВИЧА, померлого 25.05.2022; ГЛЕСОВА ПЕТРА ІВАНОВИЧА, померлого 16.09.2022; тел. 098-785-89-01.

Шукаю свідків події що відбулась 10 лютого 2023 року у м.Дніпро, близько 11 годин на вул.А.Фарба-Яворницького, між водієм автомобілю Форд Ка АЕ3776РР сірого кольору та водієм автомобілю Шеврале АН1015СІ чорного кольору. +380971201050 Андрій.

Їсти подано!



- Змішайте вівсянку, картоплю, цибулю з грибами, зелень, паприку, посоліть, поперчіть і перемішайте до однорідної маси.
- Розігрійте сковороду з олією і ложкою викладайте на неї масу. Смажте котлетки з двох боків до золотистого скоринки.

ОГОЛОШЕННЯ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-ЛАЙТ» (ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»).

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ: 39228137.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славське, вул. Франка Івана, 14-А, тел: (032) 29-89-601, ел. пошти: office@gng.com.ua.

Місцезнаходження об'єкта: 49098, м. Дніпро, вул. Любарського, 2М.

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта АЗС №49, який відноситься до третьої групи об'єктів за складом документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній. Діяльність діючого об'єкта АЗС №49, оцінку впливу на довкілля не підлягає, так як відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», його дія не поширюється на суб'єктів господарювання, технологічне обладнання яких введено в експлуатацію до набрання чинності цього Закону.

Загальний опис об'єкта. АЗС №49 спеціалізується на торгівлі паливом на АЗС (потужністю до 250 заправок на добу по світлих нафтопродуктам та до 100 заправок на добу по скрапленому газу) і є стаціонарного типу з комплексом будов для прийому, зберігання та відпуску нафтопродуктів/СВГ з підземним розміщенням резервуарів і із стаціонарно встановленими ПРК. Заправка автомобілів та інших видів транспорту здійснюється дизельним паливом, бензином та скрапльним газом.

На АЗС застосована сучасна технологічна схема управління автотранспорту з використанням сучасного обладнання, забезпеченого системами сигналізації, обліку і тощо і відноситься до найбільш екологічно безпечного обладнання в даний час на європейському ринку та пройшло державні випробування та допущені до застосування на Україні. Планова діяльність об'єкта не впливає на промислові, житлово-цивільні об'єкти, пам'ятники архітектури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища.

Згідно ДСП 173-96 відстань від автозаправних станцій з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення слід приймати за розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС, але не менше 50 м. За призначенням, технологічними процесами та продуктами автомобільний газозаправний пункт може за своїм несприятливим впливом на навколишнє середовище бути пріврівняний до АЗС зі встановленням санітарного розриву від його джерел забруднення як для багатопаливної АЗС з нормативним розміром в 50 м.

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин. Орієнтовні розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів (г/рік): бензин - 0,245921; вуглеводні насичені C12-C19 - 0,000086; пропан - 0,549239; бутан - 0,263924; сірководень - 0,000026; метан - 0,051911; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) - 0,071322; вуглець оксид - 0,002853; діоксид сірки (оксид та триоксид) - 0,006566; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,000168. У викидах присутні парникові гази (вуглець діоксид) - 5,193142т та фреон - 0,000144т.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин по результатам розрахунку розсіювання в атмосфері та по фактичним вимірюванням на межі СЗЗ та житлової забудови не виявлено. Тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні); пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надані в документах до дозволу і відповідають чинному законодавству. Для неорганізованих джерел викидів нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Підприємство ТОВ «ОККО-ЛАЙТ» зобов'язується дотримуватися вимог природоохоронного законодавства України.

З питаннями та пропозиціями щодо намірів підприємства звертатися до Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою: пр. О. Поля, 1, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49004, телефон гарячої лінії: 0 800 505 600 протягом місяця з дня опублікування.

Зміни до Плану діяльності Верхньодніпровської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік (Рішення виконавчого комітету Верхньодніпровської міської ради від 08.03.2023 року № 68 «Про внесення змін до Плану діяльності Верхньодніпровської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік»)

№	Питання	Відповідь
1.	«Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території населених пунктів Верхньодніпровської міської територіальної громади»	Забезпечення захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг, забезпечення ефективного, якісного та своєчасного надання послуг з вивезення побутових відходів на території населених пунктів Верхньодніпровської міської територіальної громади
2.	«Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території населених пунктів Верхньодніпровської міської територіальної громади»	Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, енергоменеджменту та інфраструктури Верхньодніпровської міської ради; постійна депутатська комісія з питань фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва; постійна депутатська комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту

Засновник та видавець: ТОВ «Вісті Придніпров'я». Виходить один раз на тиждень - у четвер. Передплатний індекс - 23195, 41804 (для пенсіонерів). Видається з 5 березня 1999 року. Свідцтво про реєстрацію ДП № 2131-869ПР від 07.04.2016 р. Шеф-редактор - Наталія Ковальчук. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації - рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов'язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред'явити паспорт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком «В» вміщено матеріали на договірних умовах.

Номер підписано до друку 15.03.23
Підготовка до друку та друк:
ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст».
Адреса: 69057, м. Запоріжжя, вул. Седова, 16,
тел. (061) 228-10-30, www.keramist.com.ua
Тижневий тираж - 12500 прим. Замовлення № 2354311

