



Вих. №79 від «16» березня 2023 р.

**Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України**

вул. Митрополита Василя Липківського, 35,  
Київ, 03035

E-mail: [info@mepr.gov.ua](mailto:info@mepr.gov.ua)

**Дніпропетровська державна адміністрація**

49004, м. Дніпро, просп. О. Поля, 1

E-mail: [info@adm.dp.gov.ua](mailto:info@adm.dp.gov.ua)

**Виконком Дніпровської міської рада**

49000, м. Дніпро, просп. Дмитра  
Яворницького, 75

E-mail: [office@dniprorada.gov.ua](mailto:office@dniprorada.gov.ua)  
[office@dmr.dp.ua](mailto:office@dmr.dp.ua)

/повідомлення про намір  
отримати дозвіл на викиди/

Відповідно до частини першої статті 10 абзац чотирнадцятий Закону України «Про охорону атмосферного повітря» направляю Вам в електронній формі повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами АЗС №46 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОККО-ЛАЙТ" (ТОВ "ОККО-ЛАЙТ") для його подальшого публічного розміщення.

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами АЗС №46 ТОВ "ОККО-ЛАЙТ" опубліковано в обласній суспільно-політичній газеті «Вісті Придніпров'я» №11 (4114) від 16.03.2023р. Виробничий майданчик АЗС №46 розташований за адресою: 49008, м. Дніпро, вул. Робоча, 84.

Просимо Дніпропетровську державну адміністрацію відповідно до п. 20 Постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2023р. №63 «Про внесення змін до Постанови КМУ від 13 березня 2002р. № 302, протягом п'яти робочих днів після закінчення строку, встановленого для надання зауважень та пропозицій громадськості, надати інформацію щодо наявності або

ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»

тел.: +380322989601

місцезнаходження: вул. Франка Івана, 14А, Львівська область, Дніпропетровська міська рада  
Стрийський район, смт. Славське, 82660, Україна  
ЄДРПОУ 39228137

ВХ. № 14/329  
16 03 2023 р.

на 2 арк. 7  
Роза Іванівна  
Отримано електронною поштою  
13 год. 05 хв.

відсутності зауважень на публікацію в засобах масової інформації в обласній суспільно-політичній газеті «Вісті Придніпров'я» №11 (4114) від 16.03.2023р. щодо наміру отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу для стаціонарних джерел об'єкту АЗС №46 ТОВ «ОККО-ЛАЙТ».

*Додатки:*

1. Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами АЗС №46 ТОВ "ОККО-ЛАЙТ" в друкованій та в електронній формі (формат pdf, формат word).
2. Інформація про одержання дозволу для ознайомлення з нею громадкості, яка є частиною документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (розділ документів 2.18.) в друкованій та електронній формі (формат pdf).
3. Обласна суспільно-політична газета «Вісті Придніпров'я» №11 (4114) від 16 березня 2023р. та електронна копія (формат pdf).

З повагою,

**Представник ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»**



**Тонкошкур А.В.**

Виконала:  
Тонкошкур А.В.  
(067)313-12-72  
[atonkoshkur@gng.com.ua](mailto:atonkoshkur@gng.com.ua)

**ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»**

тел.: +380322989601  
місцезнаходження: вул. І. Франка, 14А, Львівська область,  
Стрийський район, смт. Славське, 82660, Україна  
ЄДРПОУ 39228137



### **ЗАЯВА ПРО НАМІРИ**

**Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-ЛАЙТ» (ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»).

**Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ:** 39228137.

**Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти:** 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славське, вул. Франка Івана, 14-А, тел: (032) 29-89-601, ел. п. office@gng.com.ua.

**Місцезнаходження об'єкта:** 49008, м. Дніпро, вул. Робоча, 84.

**Мета отримання дозволу на викиди:** Отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкту АЗС №46, який відноситься до третьої групи об'єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря.

**Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:** висновок відсутній. Діяльність діючого об'єкту АЗС №46, оцінці впливу на довкілля не підлягає, так як відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», його дія не поширюється на суб'єктів господарювання, технологічне обладнання яких введено в експлуатацію до набрання чинності цього Закону.

**Загальний опис об'єкта.** АЗС №46 ТОВ «ОККО-ЛАЙТ» спеціалізується на торгівлі паливом на АЗС (потужністю до 200 заправок на добу по світлим нафтопродуктам) і є стаціонарного типу з комплексом будов для прийому, зберігання та відпуску нафтопродуктів з підземним розміщенням резервуарів і із стаціонарно встановленими ПРК. Заправка автомобілів та інших видів транспорту здійснюється дизельним паливом та бензином. На АЗС застосована сучасна технологічна схема заправлення автотранспорту з використанням сучасного обладнання, забезпеченого системами сигналізації, обліку і тощо і відноситься до найбільш екологічно безпечного обладнання в даний час на європейському ринку та пройшло державні випробування та допущені до застосування на Україні. Планова діяльність об'єкту не впливає на промислові, житлово-цивільні об'єкти, пам'ятники архітектури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища.

Згідно з Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 20.08.2014р № 05.03.02-07/53178 для АЗС №46 встановлена фактична санітарно-захисна зона розміром – 25м по всіх напрямках.

**Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин.** Орієнтовні розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів (т/рік): бензин - 0,202489, вуглеводні насичені C<sub>12</sub>-C<sub>19</sub> - 0,000069, аміак - 0,003044, сірководень - 0,000099, метан - 0,058039, оксиди азоту - 0,014307, вуглецю оксид - 0,000572, діоксид сірки - 0,001317, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,000034, вуглецю діоксид - 1,124485, фреони – 0,000144.

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва.** Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»

тел.: +380322989601  
місцезнаходження: вул. Франка Івана, 14А, Львівська область,  
Стрийський район, смт. Славське, 82660, Україна  
ЄДРПОУ 39228137

**Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.** Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.


**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.** Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин по результатам розрахунку розсіювання в атмосфері та по фактичним вимірюванням на межі нормативної СЗЗ та житлової забудови не виявлено. Тому додаткові заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству.** Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні); пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надані в документах до дозволу і відповідають чинному законодавству. Для неорганізованих джерел викидів нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Підприємство ТОВ «ОККО-ЛАЙТ» зобов'язується дотримуватись вимог природоохоронного законодавства України.

З питаннями та пропозиціями щодо намірів підприємства звертатися до Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою: пр. О. Поля, 1, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49004, телефон гарячої лінії: 0 800 505 600 протягом місяця з дня опублікування.

**Представник ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»**



**Тонкошкур А.В.**

ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»

тел.: +380322989601  
місцезнаходження: вул. І. Франка, 14А, Львівська область,  
Стрийський район, смт. Славське, 82660, Україна  
ЄДРПОУ 39228137

## **2.18. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості.**

АЗС №46 призначена для приймання, зберігання та відпуску світлих нафтопродуктів.

### **Джерела №1, №2. Організовані джерела. Дихальні клапани. Ємкості зберігання нафтопродуктів.**

АЗС №46 обладнана 2 резервуарами для зберігання світлих нафтопродуктів з тиском насичених парів до 0,07 МПа для підземної установки в сухих ґрунтах для зберігання бензину та дизпалива (далі ДП):

Резервуар №1 поділений на три секції і призначений для зберігання бензину: об'ємом 14м<sup>3</sup> для зберігання бензину А-95; об'ємом 6 м<sup>3</sup> для зберігання бензину А-95 Пульс; об'ємом 6 м<sup>3</sup> для зберігання бензину А-95 Пульс.

Резервуар №2 поділений на три секції і призначений для зберігання ДП та аварійного зливу: об'ємом 10 м<sup>3</sup> для зберігання ДП; об'ємом 4 м<sup>3</sup> для зберігання ДП Пульс; для аварійного зливу нафтопродуктів передбачена секція об'ємом 4м<sup>3</sup>.

Загальна ємкість резервуарного парку (без урахування ємкості аварійного зливу нафтопродуктів) – 40 м<sup>3</sup>. Коефіцієнт заповнення ємкості паливом – 0,8.

Секції резервуарів обладнані загальною системою відводу парів нафтопродуктів – газова обв'язка резервуарів. Газова обв'язка резервуарів (газоуловлювальна система, вловлювання та конденсація парів нафтопродуктів) – це система газопроводів, яка з'єднує між собою газовий простір резервуарів та призначена для взаємної компенсації об'ємів газів, що витісняються та всмоктуються при перекачуванні нафтопродуктів з однієї ємкості до другої.

Газова обв'язка забезпечує циркуляцію пароповітряної суміші по замкнутому контуру, що запобігає втратам парів нафтопродуктів в атмосферу та сприяє зниженню втрат нафтопродуктів при прийманні та відпусканні нафтопродуктів, крім того при змінінні температури та тиску.

Нафтопродукти на АЗС доставляються автоцистернами. Налив нафтопродуктів з автоцистерн з експлуатаційним об'ємом цистерни 12м<sup>3</sup> та більше в резервуари зберігання здійснюється через зливну муфту, в якій передбачена газова обв'язка для рециркуляції парів нафтопродуктів і запобігає викиду забруднюючих речовин в атмосферу. Бензин зливається по одній зливній лінії переключенням засувки в необхідний резервуар зберігання по маркам бензину; дизельне паливо – по окремій лінії.

В процесі зберігання та зливу нафтопродуктів з автоцистерн до резервуарів, викид парів нафтопродуктів здійснюється через індивідуальні дихальні клапани резервуарів над навісом (один на ДП, один – бензин).

Секція аварійного зливу нафтопродуктів оснащена індивідуальним дихальним клапаном. Викиди забруднюючих речовин при аварійних зливах в даному звіті – не враховуються.

При зливі нафтопродуктів з автоцистерни до підземних резервуарів витіснений об'єм парів нафтопродуктів повертається в бензовоз (паро повернення), при цьому виключається вихід парів нафтопродуктів в навколишнє середовище. Коли бензовоз заповнюється нафтопродуктами на нафтобазі проходить процес повернення парів привезених з АЗС в резервуари нафтобази. Таким чином відбувається процес переміщення нафтопродуктів та парів між нафтобазою та АЗС. Впровадження цієї системи вимагає доставку нафтопродуктів автомобілем-цистерною, спеціально оснащеною для такої експлуатації, що виконується на даному підприємстві. За даними експериментів, проведених зарубіжними експертами, системи рекуперації вловлюють до 90% випарів бензину.

### **Джерела №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10. Неорганізовані площинні джерела. Паливороздавальні колонки.**

Заправка автомобілів бензином і дизпаливом здійснюється на заправних острівках через 4 двохсторонні паливорозподільні колонки типу Quantum 500 TU (виробн. Tokheim), кожна з яких оснащена коаксіальним заправним шлангом з розподільними

пістолетами потужністю 40 л/хв. Одночасно на одній стороні колонки може здійснюватися заправка одного легкового автомобіля.

**Джерело № 11. Організоване джерело. Глушник дизельгенератора.**

Дизельагрегат марки JCB G65QS, призначений для аварійної подачі енергії при її відключенні від мережі електропостачання. В якості палива в агрегаті використовується рідке паливо – ДП. Максимальна витрата палива – 7 кг/годину. Час роботи дизельагрегату – 48 годин на рік. Потужність дизельгенератору – 36 кВт.

**Джерела №12. Неорганізоване джерело. Очисні споруди «Біотал»**

Очистка господарсько-побутових стічних вод здійснюється біопрепаратом «Біотал-3» це сучасний та ефективний засіб, призначений для біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод. Час роботи споруд очищення стічних вод – 8760 годин на рік. Максимальна продуктивність очисних споруд – 3 м<sup>3</sup>/добу.

**Джерела № 13, №14. Неорганізоване джерело. Блоки компресорів холодильної/морозильної камер.**

В будинку АЗС функціонує пункт сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, який включає до себе магазин супутніх товарів та кафетерій.

Магазин супутніх товарів, призначений для продажу фасованих товарів промислової групи та асортименту товарів для обслуговування транспортних засобів і не є джерелом утворення забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Кафетерій призначений надання водіям та пасажирам автотранспортних засобів спектру послуг, а саме продаж готової їжі (хот-доги, гамбургери, чай, кава тощо).

Процеси приготування кави, чаю та інших гарячих напоїв в електропосудинах (кавомашини, кавомолки, електрочайники та тощо) – не є джерелом утворення забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Процес розігріву замороженої готової їжі в мікрохвильових печах, електropечах та інших електроприладах - не є джерелом утворення забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Готування їжі, приготування тіста, жарка продуктів та полуфабрикатів з використанням олії та тощо на території кафе - відсутнє.

Готова їжа доставляється в упаковці виробника та зберігається у холодильній/морозильній камерах фірми ZANOTTI. В якості хладагенту в системі холодильної/морозильної камери використовується – фреон R404A.

Хладагент (фреон R404A) це суміш сучасних синтетичних фреонів відповідно до ГОСТ Р ИСО 17584-2015 і відноситься до гідрофторвуглеводнів (ГФУ, HFC), не визиває руйнування озонового шару та його використання не обмежено Монреальським протоколом.

Хладагент циркулює по замкнутій системі в морозильної/холодильної камері. Утік фреону відбувається через мікротріщини чи деформації, гумові уплотнювачі та тощо, так як система знаходиться під високим тиском. допускається природне зменшення фреону в межах 6-8% від його загальної кількості в рік.

Кількість фреону у кожній системі – 0,9 кг. Час роботи холодильної /морозильної установки – 8760 годин на рік. Потужність холодильної/морозильної установки – 0,9кВт. Блоки компресорів розташовані на вулиці і приймаються неорганізованим джерелом.

На території АЗС є відкрита гостьова стоянка автотранспорту для відвідувачів. В даному звіті викиди, які утворюються при паркуванні гостьового автотранспорту, не враховуються, так як ці автомобілі є власністю пересічних громадян або інших організацій.

Для відведення дощових та талих вод з місць зливу та роздачі ПММ на території АЗС передбачені очисні споруди стічних вод типу SWOBK фірми JPR System (ТУ У 900-30716613.001-2001). Очистка дощових стоків не є процесом утворення забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

**Проектна та фактична виробнича потужність та продуктивність технологічного обладнання, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування.**

Проектна потужність АЗС - 200 одиниць автомобілів на добу, фактична – до 200.

Річна реалізація палива становить: бензину – 840 м<sup>3</sup>, дизпалива – 910 м<sup>3</sup>.

Загальна ємкість резервуарного парку (без урахування ємкості аварійного зливу нафтопродуктів) – 40 м<sup>3</sup>. Фактична ємкість – 32 м<sup>3</sup>.

Паливорозподільні колонки типу Quantum 500 TU (виробн. Tokheim) - 4 од. та один сателіт, які оснащені коаксіальним заправним шлангом з розподільними пістолетами потужністю 40 л/хв.

Проектна потужність дизельгенератору – 36 кВт, фактична потужність дизельгенератору – до 36 кВт.

Максимальна продуктивність очисних споруд – 3 м<sup>3</sup>/добу, фактична потужність - до 3 м<sup>3</sup>/добу.

Проектна потужність морозильної/холодильної камери – 0,9 кВт, фактична – до 0,9 кВт.

**Відомості щодо реалізації палива**

| Найменування нафтопродуктів | Об'єм разової заправки, л | Кількість заправок на добу | Витрати нафтопродуктів, м <sup>3</sup> |             |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------|
|                             |                           |                            | на добу                                | на рік      |
| 1. ДП                       | 40                        | 50                         | 2,0                                    | 700         |
| 2. ДП Пульс                 | 20                        | 30                         | 0,6                                    | 210         |
| 3. Бензин А-95              | 20                        | 50                         | 1,0                                    | 350         |
| 5. Бензин А-95П             | 20                        | 70                         | 1,4                                    | 490         |
| <b>Всього:</b>              | <b>120</b>                | <b>200</b>                 | <b>5,0</b>                             | <b>1750</b> |

Устаткування АЗС працює в базовому режимі.

Баланс роботи устаткування:

- к-сть днів роботи в нормальному режимі – 350 діб (з урахуванням 15 діб на проведення регламентних та ремонтних робіт);

- к-сть годин в нормальному режимі АЗС – 8400 годин на рік.

Час роботи дизельагрегату – 48 годин/рік; холодильної/морозильної камери – 8760 годин/рік. Час роботи споруд очищення стічних вод – 8760 годин на рік.

**Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування, зміни показників продуктивності внаслідок реконструкції в порівнянні з проектними показниками.**

АЗС №46 введена в експлуатацію в 2016р та передана на баланс ТОВ "ОККО-ЛАЙТ" - 2021р.

| № з/п | Найменування устаткування | Термін введення в експлу-атацію | Нормативний строк амортизації | Дата проведення останньої реконструкції |
|-------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                               | 4                             | 5                                       |

|   |                              |      |       |   |
|---|------------------------------|------|-------|---|
| 1 | Резервуар №1                 | 2016 | 50 р. | - |
| 2 | Резервуар №2                 | 2016 | 50 р. | - |
| 3 | ПРК №1                       | 2016 | 50 р. | - |
| 4 | ПРК №2                       | 2016 | 50 р. | - |
| 5 | ПРК №3                       | 2016 | 50 р. | - |
| 6 | ПРК №4                       | 2016 | 50 р. | - |
| 7 | Дизельгенератор              | 2016 | 50 р. | - |
| 8 | Холодильна/морозильна камери | 2022 | 50 р. | - |

**Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

В таблиці 6.1 наведені дані: по сумарному викиду по кожному з забруднюючих речовин;

- по переліку найбільш поширених забруднюючих речовин, по переліку небезпечних забруднюючих речовин, сумарний потенційний обсяг інших забруднюючих речовин (з ПДК, ОБУВ);

- сумарний потенційний обсяг інших забруднюючих речовин (без ПДК, ОБУВ).

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1

| № з/п | Забруднююча речовина |                                                                                                      | Фактичний обсяг викидів (т/рік) | Потенційний обсяг викидів | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік) |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       | Код                  | Найменування                                                                                         |                                 |                           |                                                                             |
| 1     | 2                    | 3                                                                                                    | 4                               | 5                         | 6                                                                           |
| 1     | 05002<br>333         | Сірководень                                                                                          | 0,000099                        | 0,000099                  | 0,03                                                                        |
| 2     | 12000<br>410         | Метан                                                                                                | 0,058039                        | 0,058039                  | 10                                                                          |
| 3     | 11000                | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)                                                           | 0,202558                        | 0,202558                  | 1,5                                                                         |
| 3.1   | 11000<br>2704        | Бензин(нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)                                            | 0,202489                        | 0,202489                  | -                                                                           |
| 3.2   | 11000<br>2754        | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,000069                        | 0,000069                  | -                                                                           |
| 4     | 03000<br>2902        | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом                      | 0,000034                        | 0,000034                  | 3,0                                                                         |
| 5     | 04001<br>301         | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту                                 | 0,014307                        | 0,014307                  | 1                                                                           |
| 6     | 05001<br>330         | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на                                                 | 0,001317                        | 0,001317                  | 1,5                                                                         |

|                                                                                                      |                             |                                                                                                      |                 |                 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
|                                                                                                      |                             | діоксид сірки                                                                                        |                 |                 |          |
| 7                                                                                                    | <u>06000</u><br>337         | Оксид вуглецю                                                                                        | 0,000572        | 0,000572        | 1.5      |
| 8                                                                                                    | <u>04003</u><br>303         | Аміак                                                                                                | 0,003044        | 0,003044        | 1.5      |
| 9                                                                                                    | 07000                       | Діоксид вуглецю                                                                                      | 1,124485        | 1,124485        | 500      |
| 10                                                                                                   | 18000                       | Фреони                                                                                               | 0,000144        | 0,000144        | 0,1      |
| <b>Усього для підприємства</b>                                                                       |                             |                                                                                                      | <b>1,404599</b> | <b>1,404599</b> | <b>-</b> |
| <b>Найбільш поширені забруднюючі речовини</b>                                                        |                             |                                                                                                      |                 |                 |          |
| 1                                                                                                    | 2                           | 3                                                                                                    | 4               | 5               | 6        |
| 1                                                                                                    | 05002<br>333                | Сірководень                                                                                          | 0,000099        | 0,000099        | 0,03     |
| 2                                                                                                    | <u>03000</u><br><u>2902</u> | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом                      | 0,000034        | 0,000034        | 3,0      |
| 3                                                                                                    | <u>04001</u><br>301         | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту                                 | 0,014307        | 0,014307        | 1        |
| 4                                                                                                    | <u>05001</u><br><u>330</u>  | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки                                   | 0,001317        | 0,001317        | 1,5      |
| 5                                                                                                    | <u>06000</u><br>337         | Оксид вуглецю                                                                                        | 0,000572        | 0,000572        | 1.5      |
| <b>Усього</b>                                                                                        | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                                                                             | <b>0,002022</b> | <b>0,002022</b> | <b>-</b> |
| <b>Небезпечні забруднюючі речовини</b>                                                               |                             |                                                                                                      |                 |                 |          |
| 1                                                                                                    | 2                           | 3                                                                                                    | 4               | 5               | 6        |
| 6                                                                                                    | 18000                       | Фреони                                                                                               | 0,000144        | 0,000144        | 0,1      |
| <b>Усього</b>                                                                                        | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                                                                             | <b>0,000144</b> | <b>0,000144</b> | <b>-</b> |
| <b>Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта</b>                                         |                             |                                                                                                      |                 |                 |          |
| 1                                                                                                    | 2                           | 3                                                                                                    | 4               | 5               | 6        |
| 7                                                                                                    | 12000<br>410                | Метан                                                                                                | 0,058039        | 0,058039        | 10       |
| 8                                                                                                    | 11000<br>2704               | Бензин(нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)                                            | 0,202489        | 0,202489        | -        |
| 9                                                                                                    | 11000<br>2754               | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,000069        | 0,000069        | -        |
| 10                                                                                                   | <u>04003</u><br>303         | Аміак                                                                                                | 0,003044        | 0,003044        | 1.5      |
| <b>Усього</b>                                                                                        | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                                                                             | <b>0,263641</b> | <b>0,263641</b> | <b>-</b> |
| <b>Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК(ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст</b> |                             |                                                                                                      |                 |                 |          |
| 1                                                                                                    | 2                           | 3                                                                                                    | 4               | 5               | 6        |
| 11                                                                                                   | 07000                       | Діоксид вуглецю                                                                                      | 1,124485        | 1,124485        | 500      |
| <b>Усього</b>                                                                                        | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                                                                             | <b>1,124485</b> | <b>1,124485</b> | <b>-</b> |

\* - потенційний обсяг викидів наведений із звіту інвентаризації забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

\*\* - фактичний обсяг викидів прийнятий зі звіту з інвентаризації викидів, так як організація не стояла на державному обліку та не звітувала за формою 2-ТП повітря.

**Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри**

Характеристика джерел викидів надана в таблиці 6.2.

6.2.1. Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри

Таблиця 6.2.

| Виробництво, процес, установка, устаткування                                                 | № джерела викидів | Найменування джерела викиду | Параметри джерел викиду  |                             | Координати джерела на карті-схемі                           |      |                                                      |    | Місце відбору проб | Параметри газопилового потоку у місці вимірювання |                |                 | Код забруднюючої речовини |      | Найменування забруднюючої речовини                                                                   | Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, (мг/м3) | Потужність викиду |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|----|--------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|
|                                                                                              |                   |                             | Висота джерела викиду, м | діаметр вихідного отвору, м | Точкового або початок лінійного; центра симетрії площинного |      | Другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного |    |                    | об'єм, м3/с                                       | швидкість, м/с | температура, °С |                           |      |                                                                                                      |                                                                | г/с               | кг/год   | т/рік    |
|                                                                                              |                   |                             |                          |                             |                                                             |      |                                                      |    |                    |                                                   |                |                 |                           |      |                                                                                                      |                                                                |                   |          |          |
|                                                                                              |                   |                             |                          |                             | X1                                                          | Y1   | X2                                                   | Y2 |                    |                                                   |                |                 |                           |      |                                                                                                      |                                                                |                   |          |          |
| 1                                                                                            | 2                 | 3                           | 4                        | 5                           | 6                                                           | 7    | 8                                                    | 9  | 10                 | 11                                                | 12             | 13              | 14                        |      | 15                                                                                                   | 16                                                             | 17                | 18       | 19       |
| 310402<br>Розподіл рідкого палива (за винятком розподілу бензину). Інші види транспортування | 2                 | Дихальний клапан            | 6,5                      | 0,07                        | 18,75                                                       | 6    | -                                                    | -  | -                  | -                                                 | -              | 26,7            | 11000                     | 2754 | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | розрах.                                                        | 2,9E-06           | 1,0E-05  | 6,6E-05  |
| 310503<br>Розподіл бензину. Станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів)          | 1                 | Дихальний клапан            | 6,5                      | 0,07                        | 19                                                          | 6,75 | -                                                    | -  | -                  | -                                                 | -              | 26,7            | 11000                     | 2704 | Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)                                           | розрах.                                                        | 0,007459          | 0,026852 | 0,200334 |
| 310503<br>Розподіл бензину. Станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів).         | 3                 | неорганізоване джерело      | -                        | -                           | 19                                                          | 8,75 | 1                                                    | 2  | -                  | -                                                 | -              | 26,7            | 11000                     | 2704 | Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)                                           | розрах.                                                        | 0,001711          | 0,006160 | 0,000269 |
| 310402<br>Розподіл рідкого палива (за винятком розподілу бензину). Інші види транспортування |                   |                             |                          |                             |                                                             |      |                                                      |    |                    |                                                   |                |                 | 11000                     | 2754 | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | розрах.                                                        | 2,0E-06           | 7,2E-06  | 3,4E-07  |
| 310503<br>Розподіл бензину. Станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів).         | 4                 | неорганізоване джерело      | -                        | -                           | 21,5                                                        | 8    | 1                                                    | 2  | -                  | -                                                 | -              | 26,7            | 11000                     | 2704 | Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)                                           | розрах.                                                        | 0,001711          | 0,006160 | 0,000269 |
| 310402<br>Розподіл рідкого палива (за винятком розподілу бензину). Інші види транспортування |                   |                             |                          |                             |                                                             |      |                                                      |    |                    |                                                   |                |                 | 11000                     | 2754 | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | розрах.                                                        | 2,0E-06           | 7,2E-06  | 3,4E-07  |
| 310503<br>Розподіл бензину. Станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів).         | 5                 | неорганізоване джерело      | -                        | -                           | 27,25                                                       | 6    | 1                                                    | 2  | -                  | -                                                 | -              | 26,7            | 11000                     | 2704 | Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)                                           | розрах.                                                        | 0,001711          | 0,006160 | 0,000269 |

| 1                                                                                            | 2 | 3                      | 4 | 5 | 6     | 7    | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13   | 14    | 15   | 16                                                                                                   | 17      | 18       | 19       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---|---|-------|------|---|---|----|----|----|------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 310402<br>Розподіл рідкого палива (за винятком розподілу бензину). Інші види транспортування |   |                        |   |   |       |      |   |   |    |    |    |      | 11000 | 2754 | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | розрах. | 2,0E-06  | 7,2E-06  | 3,4E-07  |
| 310503<br>Розподіл бензину. Станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів).         | 6 | неорганізоване джерело | - | - | 30    | 5    | 1 | 2 | -  | -  | -  | 26,7 | 11000 | 2704 | Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)                                           | розрах. | 0,001711 | 0,006160 | 0,000269 |
| 310402<br>Розподіл рідкого палива (за винятком розподілу бензину). Інші види транспортування |   |                        |   |   |       |      |   |   |    |    |    |      | 11000 | 2754 | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | розрах. | 2,0E-06  | 7,2E-06  | 3,4E-07  |
| 310503<br>Розподіл бензину. Станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів).         | 7 | неорганізоване джерело | - | - | 15,75 | 0,5  | 1 | 2 | -  | -  | -  | 26,7 | 11000 | 2704 | Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)                                           | розрах. | 0,001711 | 0,006160 | 0,000269 |
| 310402<br>Розподіл рідкого палива (за винятком розподілу бензину). Інші види транспортування |   |                        |   |   |       |      |   |   |    |    |    |      | 11000 | 2754 | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | розрах. | 2,0E-06  | 7,2E-06  | 3,4E-07  |
| 310503<br>Розподіл бензину. Станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів).         | 8 | неорганізоване джерело | - | - | 18    | -0,5 | 1 | 2 | -  | -  | -  | 26,7 | 11000 | 2704 | Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)                                           | розрах. | 0,001711 | 0,006160 | 0,000269 |
| 310402<br>Розподіл рідкого палива (за винятком розподілу бензину). Інші види транспортування |   |                        |   |   |       |      |   |   |    |    |    |      | 11000 | 2754 | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | розрах. | 2,0E-06  | 7,2E-06  | 3,4E-07  |
| 310402<br>Розподіл рідкого палива (за винятком розподілу бензину). Інші види транспортування | 9 | неорганізоване джерело | - | - | 24,25 | -2,5 | 1 | 2 | -  | -  | -  | 26,7 | 11000 | 2754 | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | розрах. | 2,0E-06  | 7,2E-06  | 3,4E-07  |
| 310503<br>Розподіл бензину. Станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів).         |   |                        |   |   |       |      |   |   |    |    |    |      | 11000 | 2704 | Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)                                           | розрах. | 0,001711 | 0,006160 | 0,000269 |

| 1                                                                                                                                                                  | 2  | 3                      | 4   | 5    | 6     | 7     | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13   | 14         | 15                                                                                                   | 16      | 17       | 18       | 19       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|------|-------|-------|---|---|----|----|----|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 310402<br>Розподіл рідкого палива (за винятком розподілу бензину). Інші види транспортування                                                                       | 10 | неорганізоване джерело | -   | -    | 26,75 | -3,5  | 1 | 2 | -  | -  | -  | 26,7 | 11000 2754 | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | розрах. | 2,0E-06  | 7,2E-06  | 3,2E-07  |
| 310503<br>Розподіл бензину. Станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів).                                                                               |    |                        |     |      |       |       |   |   |    |    |    |      | 11000 2704 | Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)                                           | розрах. | 0,001711 | 0,006160 | 0,000272 |
| 120106<br>Непромислові установки для спалювання. Установки для спаювання на комерційних підприємствах та в установах . Інше стаціонарне обладнання                 | 11 | глушник                | 1,5 | 0,05 | -1,75 | -11   | - | - | -  | -  | -  | 26,7 | 04001 301  | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту                                 | розрах. | 0,082794 | 0,298058 | 0,014307 |
|                                                                                                                                                                    |    |                        |     |      |       |       |   |   |    |    |    |      | 06000 337  | Вуглецю оксид                                                                                        | розрах. | 0,003312 | 0,011923 | 0,000572 |
|                                                                                                                                                                    |    |                        |     |      |       |       |   |   |    |    |    |      | 05001 330  | Діоксид сірки (оксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки                                     | розрах. | 0,007622 | 0,027439 | 0,001317 |
|                                                                                                                                                                    |    |                        |     |      |       |       |   |   |    |    |    |      | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом                      | розрах. | 0,000195 | 0,000702 | 0,000034 |
|                                                                                                                                                                    |    |                        |     |      |       |       |   |   |    |    |    |      | 07000 -    | Вуглецю діоксид                                                                                      | розрах. | 6,028523 | 21,70268 | 1,041729 |
| 511002. Збір, транспортування, очищення змішаних стічних вод (від населення та підприємств)                                                                        | 12 | неорганізоване джерело | -   | -    | -6    | -5,75 | 1 | 1 | -  | -  | -  | 26,7 | 05002 333  | Сірководень                                                                                          | розрах. | 3,1E-06  | 0,000011 | 0,000099 |
|                                                                                                                                                                    |    |                        |     |      |       |       |   |   |    |    |    |      | 12000 410  | Метан                                                                                                | розрах. | 0,001840 | 0,006624 | 0,058039 |
|                                                                                                                                                                    |    |                        |     |      |       |       |   |   |    |    |    |      | 04003 303  | Аміак                                                                                                | розрах. | 0,000097 | 0,000349 | 0,003044 |
|                                                                                                                                                                    |    |                        |     |      |       |       |   |   |    |    |    |      | 07000 -    | Вуглецю діоксид                                                                                      | розрах. | 0,002624 | 0,009446 | 0,082756 |
| 410503. Використання ГФУ, N2O, NH3, ПФУ і SF6. Обладнання для заморожування і кондиціювання повітря при використанні інших продуктів, відмінних від галокарбонатів | 13 | неорганізоване джерело | -   | -    | -3    | -6,6  | - | - | -  | -  | -  | 26,7 | 18000 -    | Фреони                                                                                               | розрах. | 2,2E-06  | 7,9E-06  | 0,000072 |
| 410503. Використання ГФУ, N2O, NH3, ПФУ і SF6. Обладнання для заморожування і кондиціювання повітря при використанні інших продуктів, відмінних від галокарбонатів | 14 | неорганізоване джерело | -   | -    | -8,5  | 3     | - | - | -  | -  | -  | 26,7 | 18000 -    | Фреони                                                                                               | розрах. | 2,2E-06  | 7,9E-06  | 0,000072 |

**Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря**

Окремі типи обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря – відсутні.

**Характеристика устаткування очистки газів**

Устаткування очистки газів відсутнє.

**Характеристика джерел залпових викидів**

Джерелом утворення залпових викидів відсутні.

**Характеристика джерел неорганізованих викидів**

Характеристика неорганізованих джерел надана в таблиці 6.6.

Таблиця 6.6

| Номер джерела викиду | Найменування джерела викиду     | Код забруднюючої речовини | Найменування забруднюючої речовини                                                                   | Потужність викиду |          |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|                      |                                 |                           |                                                                                                      | г/сек             | кг/год.  |
| 3                    | Неорганізоване джерело ПРК №1/1 | 11000<br>2704             | Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)                                           | 0,001711          | 0,006160 |
| 3                    | Неорганізоване джерело ПРК №1/1 | 11000<br>2754             | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 2,0E-06           | 7,2E-06  |
| 4                    | Неорганізоване джерело ПРК №1/2 | 11000<br>2704             | Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)                                           | 0,001711          | 0,006160 |
| 4                    | Неорганізоване джерело ПРК №1/2 | 11000<br>2754             | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 2,0E-06           | 7,2E-06  |
| 5                    | Неорганізоване джерело ПРК №2/1 | 11000<br>2704             | Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)                                           | 0,001711          | 0,006160 |
| 5                    | Неорганізоване джерело ПРК №2/1 | 11000<br>2754             | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 2,0E-06           | 7,2E-06  |
| 6                    | Неорганізоване джерело ПРК №2/2 | 11000<br>2704             | Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)                                           | 0,001711          | 0,006160 |
| 6                    | Неорганізоване джерело ПРК №2/2 | 11000<br>2754             | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 2,0E-06           | 7,2E-06  |
| 7                    | Неорганізоване джерело ПРК №3/1 | 11000<br>2704             | Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)                                           | 0,001711          | 0,006160 |
| 7                    | Неорганізоване джерело          | 11000                     | Вуглеводні насичені C12-C19                                                                          | 2,0E-06           | 7,2E-06  |

|    |                                        |               |                                                                                                      |          |          |
|----|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|    | ПРК №3/1                               | 2754          | (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець                             |          |          |
| 8  | Неорганізова не джерело ПРК №3/2       | 11000<br>2704 | Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)                                           | 0,001711 | 0,006160 |
| 8  | Неорганізова не джерело ПРК №3/2       | 11000<br>2754 | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 2,0E-06  | 7,2E-06  |
| 9  | Неорганізова не джерело ПРК №4/1       | 11000<br>2704 | Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)                                           | 0,001711 | 0,006160 |
| 9  | Неорганізова не джерело ПРК №4/1       | 11000<br>2754 | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 2,0E-06  | 7,2E-06  |
| 10 | Неорганізова не джерело ПРК №4/2       | 11000<br>2704 | Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)                                           | 0,001711 | 0,006160 |
| 10 | Неорганізова не джерело ПРК №4/2       | 11000<br>2754 | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 2,0E-06  | 7,2E-06  |
| 12 | неорганізова не джерело очисні споруди | 05002<br>333  | Сірководень                                                                                          | 3,1E-06  | 0,000011 |
| 12 | неорганізова не джерело очисні споруди | 12000<br>410  | Метан                                                                                                | 0,001840 | 0,006624 |
| 12 | неорганізова не джерело очисні споруди | 04003<br>303  | Аміак                                                                                                | 0,000097 | 0,000349 |
| 12 | неорганізова не джерело очисні споруди | 07000<br>-    | Вуглецю діоксид                                                                                      | 0,002624 | 0,009446 |
| 13 | Неорганізова не джерело Компресор      | 18000<br>-    | Фреони                                                                                               | 2,2E-06  | 7,9E-06  |
| 14 | Неорганізова не джерело Компресор      | 18000<br>-    | Фреони                                                                                               | 2,2E-06  | 7,9E-06  |

**Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.**

**Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів**

Основні джерела викидів відсутні

**Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів**

Номер джерела викиду на карті-схемі:  
Місце розташування джерела викиду:

№ 11  
Глушник. Дизельгенератор

Таблиця

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м <sup>3</sup> | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м <sup>3</sup> | Термін досягнення затвердженого значення |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                  | 2                                                                        | 3                                                        | 4                                        |
| -                                  | -                                                                        | -                                                        | -                                        |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати ( г/сек):

- Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом - 0,000195 з дати видачі дозволу;
- Оксид вуглецю - 0,003312 з дати видачі дозволу;
- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,082794 з дати видачі дозволу;
- Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,007622 з дати видачі дозволу.

#### **Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди**

##### **1. Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)**

1.1. Ні для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися затверджені граничнодопустимі викиди та величини масової витрати, наведені в розділі 3 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

1.2. До технологічного процесу

1.2.1. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті проводилися таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на природне навколишнє середовище.

1.2.2. Для попередження здійснення наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря технологічні процеси роботи обладнання повинні проводитися згідно до вимог технологічних інструкцій.

1.2.3. Для зменшення втрат палива під час зливної - наливальних операцій на автозаправній станції повинна застосовуватися газоурівнювальна система (ГУС) (дві шланги: один - для закачування в ємкість зберігання з автоцистерни палива (рідкої фази), другий - для відкачки з ємкості зберігання в автоцистерну парової фази).

1.2.4. Для зливу палива з автоцистерн паливовозів в резервуари необхідно використовувати швидкокороз'ємні муфти.

1.3. До обладнання та споруд.

1.3.1. Технологічне обладнання, яке використовується на об'єкті, повинно відповідати проектній документації.

1.3.2. При роботі обладнання необхідно дотримуватись вимог технологічних інструкцій.

1.3.3. Технологічне обладнання не повинно працювати у форсованому режимі.

1.3.4. Технологічне обладнання повинно бути у належному технологічному стані для мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1.3.5. Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно графіка ремонтних робіт.

1.3.6. Для захисту від корозії необхідно передбачити активні або пасивні методи захисту та їх комбінації.

1.3.7. Для злива палива з автоцистерни паливовозів в ємність необхідно використовувати швидкороз'ємні муфти.

1.3.8. Не допускати розгерметування резервуарного обладнання для запобігання викидів летких фракцій палива.

1.3.9. Зовнішня поверхня обладнання зберігання палива (ОЗП), яка розташована над землею, повинна фарбуватися світло відбивальною фарбою з коефіцієнтом теплового відбивання не менше 70%.

1.3.10. Обладнання для збереження палива (ОЗП) повинно включати систему контролю рівня палива або захисту від переливання.

1.3.11. Експлуатація несправних резервуарів забороняється.

1.3.12. Резервуар повинен забезпечувати герметичність для запобігання викидам забруднюючих речовин (крім ремонтних робіт).

1.3.1.3. Резервуари повинні бути обладнані устаткуванням у відповідності із проектом і знаходитись у справному стані. Резервуари підлягають гідравлічним випробуванням із складанням відповідного акту. Експлуатація несправних резервуарів забороняється.

1.4. До очистки газопилового потоку.

Умова не встановлюється.

## **2. Умова 2. Виробничий контроль**

Умова не встановлюється.

## **3. Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру**

3.1. Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу в Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Державну екологічну інспекцію у Дніпропетровській області як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

(а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

(б) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Суб'єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому;

(в) будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення.

3.2. Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1. даної умови. В повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Державній екологічній інспекції у Дніпропетровській області, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.3. Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Державній екологічній інспекції у Дніпропетровській області в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

## **4. Інформування та підготовка персоналу**

Суб'єкт господарювання повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

#### 5. Обов'язки

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності з умовами Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого відповідно до чинного законодавства, мала доступ на об'єкт, в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

Суб'єкт господарювання повинен отримати новий дозвіл (дозвіл про внесення змін до дозволу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі виникнення змін у законодавстві та нормативних актах, стосовно порядку видачі дозволів на викиди.

Суб'єкт господарювання повинен отримати новий дозвіл (дозвіл про внесення змін до дозволу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі виникнення змін у технологічних процесах, змінах обладнання, пов'язаного з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також при збільшенні часу роботи обладнання.

#### **6. Вимоги які встановлюються для неорганізованих джерел**

6.1. Суворо дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть призвести до забруднення навколишнього середовища.

6.2. Своєчасно проводити профілактичний, плановий та поточний ремонт технологічного обладнання для оптимізації технологічного процесу.

6.3. Для наливання палива у паливні баки автомобілів (або іншу тару) необхідно застосовувати паливороздавальне обладнання, яке забезпечує уловлювання, відведення та рекуперацію випарів, що утворюються під час заправки. Для ПРК необхідно застосовувати коаксіальні шланги з системою відведення та рекуперації випарів. Арматура та з'єднання на шлангах паливороздавальних колонок повинні забезпечувати повну герметичність та виключати можливість попадання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

6.4. При відсутності спеціальних герметизуючих елементів горловини паливного бака автомобіля герметизація роздавального пістолета з горловиною паливного бака автомобіля повинна забезпечуватись спеціальною ущільнювальною шайбою з еластичного матеріалу .

## **Популярне резюме**

**Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-ЛАЙТ» (ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»).

**Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ:** 39228137.

**Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти:** 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славське, вул. Франка Івана, 14-А, тел: (032) 29-89-601, ел. п. office@gng.com.ua.

**Місцезнаходження об'єкта:** 49008, м. Дніпро, вул. Робоча, 84.

**Мета отримання дозволу на викиди:** Отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкту АЗС№46, який відносяться до третьої групи об'єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря.

**Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:** висновок відсутній. Діяльність діючого об'єкту АЗС№46, оцінці впливу на довкілля не підлягає, так як відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», його дія не поширюється на суб'єктів господарювання, технологічне обладнання яких введено в експлуатацію до набрання чинності цього Закону.

**Загальний опис об'єкта.** АЗС №46 ТОВ «ОККО-ЛАЙТ» спеціалізується на торгівлі паливом на АЗС (потужністю до 200 заправок на добу по світлим нафтопродуктам і є стаціонарного типу з комплексом будов для прийому, зберігання та відпуску нафтопродуктів з підземним розміщенням резервуарів і із стаціонарно встановленими ПРК. Заправка автомобілів та інших видів транспорту здійснюється дизельним паливом та бензином. На АЗС застосована сучасна технологічна схема заправлення автотранспорту з використанням сучасного обладнання, забезпеченого системами сигналізації, обліку і тощо і відноситься до найбільш екологічно безпечного обладнання в даний час на європейському ринку та пройшло державні випробування та допущені до застосування на Україні. Планова діяльність об'єкту не впливає на промислові, житлово-цивільні об'єкти, пам'ятники архітектури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища.

Згідно з Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 20.08.2014р № 05.03.02-07/53178 для АЗС №46 встановлена фактична санітарно-захисна зона розміром – 25м по всіх напрямках.

**Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин.** Орієнтовні розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів (т/рік): бензин - 0,202489, вуглеводні насичені C<sub>12</sub>-C<sub>19</sub> - 0,000069, аміак - 0,003044, сірководень - 0,000099, метан - 0,058039, оксиди азоту - 0,014307, вуглецю оксид - 0,000572, діоксид сірки - 0,001317, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,000034, вуглецю діоксид - 1,124485, фреони – 0,000144.

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва.** Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.** Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.** Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин по результатам розрахунку розсіювання в атмосфері та по фактичним вимірюванням на межі нормативної СЗЗ та житлової забудови не виявлено. Тому додаткові заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству.** Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних

джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні); пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надані в документах до дозволу і відповідають чинному законодавству. Для неорганізованих джерел викидів нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Підприємство ТОВ «ОККО-ЛАЙТ» зобов'язується дотримуватись вимог природоохоронного законодавства України.

З питаннями та пропозиціями щодо намірів підприємства звертатися до Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою: пр. О. Поля, 1, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49004, телефон гарячої лінії: 0 800 505 600 протягом місяця з дня опублікування.

## КНИГА ПРО УКРАЇНСЬКИХ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ



4



## ЗАПРАЦЮЄ ЄДИНИЙ РЕЄСТР ВЕТЕРАНІВ

5

## РИБАЛИМО ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ



5



## НЕСКОРЕНІ В БІЛИХ ХАЛАТАХ

8

Більше інформації на  
[WWW.VISTI.DP.UA](http://WWW.VISTI.DP.UA)



# Вісті придніпров'я

обласна  
суспільно-  
політична  
газета  
№11 (4114)

Четвер, 16 березня 2023 р.

## ПАВЛО ТУТКОВСЬКИЙ - КРАЩИЙ ЗНАВЕЦЬ НЕОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ УКРАЇНИ

Нещодавно науковці світу відзначили день народження видатного українського геолога, географа і педагога,



одного з основоположників геології й географії України, автора першого українського словника геологічної термінології, дійсного члена Національної академії наук України та Наукового товариства ім. Шевченка - Павла Тутковського. Завдяки внеску в розвиток геологічної науки, його ім'я відоме далеко за межами нашої держави.

9

## ЖУРНАЛІСТИ - ВАЖЛИВІ



6-7

## Сергій Томіленко: «Інформаційний фронт важливий для перемоги»

Цими днями до Дніпра з робочою поїздкою завітав голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. В обласному центрі він зустрівся з місцевими медійниками, колегами з Харківщини, Донеччини, військовими кореспондентами, майбутніми журналістами, викладачами, активом обласної організації НСЖУ; відвідав місцеву бібліотеку, де вручив книги для Пунктів незламності, а також поспілкувався з очільником регіону Сергієм Лисаком.

## НОВИНИ

### ЕКСПОРТ НАСІННЯ

### РЕКОРДНИЙ ОБСЯГ

Україна з вересня 2022 року до лютого 2023 року експортувала 1,54 млн т насіння соняшнику, що є історичним максимумом. Майже 80% загального експорту припало на країни Євросоюзу та 19% - на Туреччину. Лідерами серед імпортерів стали: Болгарія, яка закупила 429 тис. т соняшнику (частка в загальному імпорті склала 28%) та Румунія - 406 тис. т (частка - 26%). Останні кілька місяців спостерігається поступове скорочення експорту олійної культури з України, зумовлене зниженням попиту та цін імпортерів на тлі достатньої пропозиції соняшнику в Європі.

### КОМПЕНСАЦІЙНА ВИПЛАТА

### СОЦЗАХИСТ ГРОМАДЯН

Кабмін вніс зміни до Порядку використання коштів держбюджету для забезпечення соцзахисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини. Порядок доповнено положенням, яким передбачено спрямування бюджетних коштів на виплату щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, відповідно до постанови КМУ від 20.03.2019 № 233 «Деякі питання державної допомоги окремим категоріям громадян».

### АВТОМАТИЧНА ВІДЕОФІКСАЦІЯ

### ОПЛАТА ШТРАФІВ

У застосунку «Дія» повернули оплату штрафів за порушення правил дорожнього руху, виписаних за допомогою камер автоматичної відеофіксації. Певний час сервіс не працював, бо оплату штрафів переводили на нові реквізити. Це було потрібно, щоб кошти надходили в місцеві бюджети, а не на один рахунок, як раніше. Доопрацювання успішно завершено. У «Дію» підтягнуться всі штрафи за період, поки сервіс був недоступний.

### ПОГОДА

|                         |                          |                          |                          |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чт 16.03<br>північ.     | +10 +10 °C<br>+07 +08 °C | Пн 20.03<br>півд.-схід.  | +14 +15 °C<br>+07 +09 °C |
| Пт 17.03<br>північ.     | +07 +08 °C<br>+05 +06 °C | Вт 21.03<br>захід.       | +12 +14 °C<br>+04 +07 °C |
| Сб 18.03<br>північ.     | +09 +10 °C<br>+04 +06 °C | Ср 22.03<br>півн.-захід. | +06 +08 °C<br>+01 +03 °C |
| Нд 19.03<br>півн.-схід. | +12 +13 °C<br>+05 +07 °C | Чт 23.03<br>півн.-захід. | +07 +08 °C<br>+02 +03 °C |

Вісті  
придніпров'я

## Оформити передплату ви можете:

### ПЕРЕДПЛАТА

НА 2023 РІК -

НАЙНИЖЧА

ЦІНА В ОБЛАСТІ

1. У БУДЬ-ЯКОМУ ПОШТОВОМУ ВІДДІЛЕННІ:

**ІНДЕКС: 41804**

1 міс. - 30,91 грн.

3 міс. - 87,73 грн.

6 міс. - 169,46 грн.

2. У ВІДДІЛ ПЕРЕДПЛАТИ ГАЗЕТИ «ВІСТІ ПРИДНІПРОВ'Я»:

за телефоном: (098) 834-70-08

або електронною поштою: [t.ovchatova@gmail.com](mailto:t.ovchatova@gmail.com)

\* Ціни вказані з урахуванням вартості послуг Укрпошти

11 Рецепт від «Вістей»

# Вісті придніпров'я

## ОГОЛОШЕННЯ

Розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 06 березня 2023 року № 98/0/527-23 «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги членам сімей цивільних громадян, загиблих (померлих) внаслідок військової агресії Російської Федерації», яке зареєстровано в Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Одеса) 9 березня 2023 року за № 13/570.

З повним текстом вказаного акта можна ознайомитися на сторінці департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації офіційного сайту Дніпропетровської облдержадміністрації.

Втрачений документ «Свідцтво про право на спадщину за Законом» від 12.11.2004 року № 1843 виданий на ім'я Шарук Євгені Олександрович вважати не дійсним.

Загублений військовий квиток та паспорт громадянина України на ім'я Маурик Андрій Федорович. Пропу повернути за винагороду. 0683685776.

### ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-ЛАЙТ» (ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»).

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ: 39228137.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славське, вул. Франка Івана, 14-А, тел: (032) 29-89-601, ел. пошти: office@gng.com.ua.

Місцезнаходження об'єкта: 49008, м. Дніпро, вул. Рибача, 84.

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта АЗС №46, який відноситься до третьої групи об'єктів за складом документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній. Діяльність діючого об'єкта АЗС №46, оцінку впливу на довкілля не підлягає, так як відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», його дія не поширюється на суб'єктів господарювання, технологічне обладнання яких введено в експлуатацію до набрання чинності цього Закону.

Загальний опис об'єкта. АЗС №46 ТОВ «ОККО-ЛАЙТ» спеціалізується на торгівлі паливом на АЗС (потужністю до 200 заправок на добу по світлих нафтопродуктах) і є стаціонарного типу з комплексом будов для прийому, зберігання та відпуску нафтопродуктів з підземним розміщенням резервуарів і із стаціонарно встановленими ПРК. Заправка автомобілів та інших видів транспорту здійснюється дизельним паливом та бензином. На АЗС застосована сучасна технологічна схема управління автотранспорту з використанням сучасного обладнання, забезпеченого системами сигналізації, обліку і тощо і відноситься до найбільш екологічно безпечного обладнання в даний час на європейському ринку та пройшло державні випробування та допущені до застосування на Україні. Планова діяльність об'єкта не впливає на промислові, житлово-цивільні об'єкти, пам'ятники архітектури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища.

Згідно з Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 20.08.2014р № 05.03.02-07/53178 для АЗС №46 встановлена фактична санітарно-захисна зона розміром - 25м по всіх напрямках.

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин. Орієнтовні розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів (г/рік): бензин - 0,202489; вуглеводні насичені C12-C19 - 0,000069; аміак - 0,003044; сірководень - 0,000099; метан - 0,058039; оксиди азоту - 0,014307; вуглець оксид - 0,000572; діоксид сірки - 0,001317; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,000034; вуглець діоксид - 1,124485; фреон - 0,000144.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин по результатам розрахунку розсіювання в атмосфері та по фактичним вимірюванням на межі нормативної СЗЗ та житлової забудови не виявлено. Тому додаткові заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні); пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надані в документах до дозволу і відповідають чинному законодавству. Для неорганізованих джерел викидів нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу. Підприємство ТОВ «ОККО-ЛАЙТ» зобов'язується дотримуватися вимог природоохоронного законодавства України.

З питаннями та пропозиціями щодо намірів підприємства звертатися до Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою: пр. О. Поля, 1, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49004, телефон гарячої лінії: 0 800 505 600 протягом місяця з дня опублікування.

Загублений диплом кваліфікованого робітника (АН v25893083) виданий 31 січня 2005р. Золотівським професійним ліцеєм Луганської обл. По професії «електрослюсар підземний; електрозварник ручного зварювання» на ім'я Калашник Андрій Олександрович. Пропу вважати недійсним звз язку з втратою.

Організація продас основні засоби - об'єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Петрівський район, смт. Петрівка, проспект Калинівського Петра, будинок, 14А, загальною ціною продажу 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень в т.ч. ПДВ. Телефон для довідок 744-02-56.

Організація продас основні засоби - об'єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Курпіна, будинок, 12, загальною ціною продажу 400 000,00 (чотириста тисяч) гривень в т.ч. ПДВ. Телефон для довідок 744-02-56.

Диплом Бакалавра В19 N 107993 виданий Національною металургійною академією України 13 червня 2019 року на ім'я Федоренко Ігоря Андрійовича вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток НС435280 виданий у 1987 році у м. Душанбе на ім'я Ломакіна В'ячеслава Петровича вважати недійсним.

ТЕЛЕФОНИ  
відділу реклами  
(095) 561-55-66, (098) 561-55-66

Вісті  
придніпров'я

Адреса редакції:  
49001, м. Дніпро,  
вул. Старокозацька,  
буд. 8, к. 203.  
vistigazeta@gmail.com

Відділ реклами:  
(098) 561-55-66,  
(095) 140-55-66  
vistiredaktor@gmail.com  
www.visti.dp.ua

### РЕЦЕПТ ВІД «ВІСТЕЙ»

У цьому номері ми пропонуємо приготувати смачні пісні котлети

### ВІВСЯНО-КАРТОПЛЯНИ КОТЛЕТКИ З ГРИБАМИ

#### ІНГРЕДІЄНТИ:

- пластівці вівсяні - 300 г;
- картопля - 4 шт.;
- цибуля ріпчаста - 1 шт.;
- печериці - 8 шт.;
- борошно пшеничне - 50 г;
- сіль, перець чорний мелений, зелень - за смаком;
- паприка мелена, сушений чебрець - по 5 г;
- олія соняшникова - 80 мл.

#### СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ:

- Вівсяні пластівці залийте окропом і залиште на 30 хвилин.
- Картоплю почистіть і натріть на дрібну тертку. Цибулю почистіть і дрібно наріжте. Гриби наріжте маленькими кубиками. Зелень подрібніть.
- Нагрійте сковороду з 20 мл олії й обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте гриби і тушуйте 5 хвилин.

### ОГОЛОШЕННЯ

#### ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-ЛАЙТ» (ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»).

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ: 39228137.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славське, вул. Франка Івана, 14-А, тел: (032) 29-89-601, ел. пошти: office@gng.com.ua.

Місцезнаходження об'єкта: 49125, м. Дніпро, вул. Марії Лисиченко, 12-Б.

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта АЗС №47, який відноситься до третьої групи об'єктів за складом документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній. Діяльність діючого об'єкта АЗС №47, оцінку впливу на довкілля не підлягає, так як відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», його дія не поширюється на суб'єктів господарювання, технологічне обладнання яких введено в експлуатацію до набрання чинності цього Закону.

Загальний опис об'єкта. АЗС №47 спеціалізується на торгівлі паливом на АЗС (потужністю до 250 заправок на добу по світлих нафтопродуктах та до 100 заправок на добу по скрапленому газу) і є стаціонарного типу з комплексом будов для прийому, зберігання та відпуску нафтопродуктів/СВГ з підземним розміщенням резервуарів і із стаціонарно встановленими ПРК. Заправка автомобілів та інших видів транспорту здійснюється дизельним паливом, бензином та скрапльним газом.

На АЗС застосована сучасна технологічна схема управління автотранспорту з використанням сучасного обладнання, забезпеченого системами сигналізації, обліку і тощо і відноситься до найбільш екологічно безпечного обладнання в даний час на європейському ринку та пройшло державні випробування та допущені до застосування на Україні. Планова діяльність об'єкта не впливає на промислові, житлово-цивільні об'єкти, пам'ятники архітектури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища.

Згідно ДСП 173-96 відстань від автозаправних станцій з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення слід приймати за розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС, але не менше 50 м. За призначенням, технологічними процесами та продуктами автомобільний газозаправний пункт може за своїм несприятливим впливом на навколишнє середовище бути прирівняний до АЗС зі встановленням санітарного розриву від його джерел забруднення як для багатопаливної АЗС з нормативним розміром в 50 м.

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин. Орієнтовні розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів (г/рік): бензин - 0,245921; вуглеводні насичені C12-C19 - 0,000086; пропан - 0,549239; бутан - 0,263924; сірководень - 0,000026; метан - 0,051911; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) - 0,014307; вуглець оксид - 0,000572; діоксид сірки (оксид та триоксид) - 0,001317; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,000034. У викидах присутні парникові гази (вуглець діоксид) - 1,041729 та фреон - 0,000072.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин по результатам розрахунку розсіювання в атмосфері та по фактичним вимірюванням на межі СЗЗ та житлової забудови не виявлено. Тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні); пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надані в документах до дозволу і відповідають чинному законодавству. Для неорганізованих джерел викидів нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Підприємство ТОВ «ОККО-ЛАЙТ» зобов'язується дотримуватися вимог природоохоронного законодавства України.

З питаннями та пропозиціями щодо намірів підприємства звертатися до Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою: пр. О. Поля, 1, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49004, телефон гарячої лінії: 0 800 505 600 протягом місяця з дня опублікування.

Приватний нотаріус Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ПЕРЕКОПСЬКА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА повідомляє про відкриття спадщини після смерті ВРАЩУКА ВОЛОДИМИРА ДМИТРОВИЧА, померлого 25.05.2022; ГЛІСОВА ПЕТРА ІВАНОВИЧА, померлого 16.09.2022; тел. 098-785-89-01.

Шукаю свідків події що відбулась 10 лютого 2023 року у м.Дніпро, близько 11 годин на вул.А.Фарба-Яворницького, між водієм автомобілю Форд Ка АЕ3776РР сірого кольору та водієм автомобілю Шеврале АН1015СІ чорного кольору. +380971201050 Андрій.

### Їсти подано!



- Змішайте вівсянку, картоплю, цибулю з грибами, зелень, паприку, посоліть, поперчіть і перемішайте до однорідної маси.
- Розігрійте сковороду з олією і ложкою викладайте на неї масу. Смажте котлетки з двох боків до золотистого скоринки.

### ОГОЛОШЕННЯ

#### ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-ЛАЙТ» (ТОВ «ОККО-ЛАЙТ»).

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ: 39228137.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славське, вул. Франка Івана, 14-А, тел: (032) 29-89-601, ел. пошти: office@gng.com.ua.

Місцезнаходження об'єкта: 49098, м. Дніпро, вул. Любарського, 2М.

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта АЗС №49, який відноситься до третьої групи об'єктів за складом документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній. Діяльність діючого об'єкта АЗС №49, оцінку впливу на довкілля не підлягає, так як відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», його дія не поширюється на суб'єктів господарювання, технологічне обладнання яких введено в експлуатацію до набрання чинності цього Закону.

Загальний опис об'єкта. АЗС №49 спеціалізується на торгівлі паливом на АЗС (потужністю до 250 заправок на добу по світлих нафтопродуктам та до 100 заправок на добу по скрапленому газу) і є стаціонарного типу з комплексом будов для прийому, зберігання та відпуску нафтопродуктів/СВГ з підземним розміщенням резервуарів і із стаціонарно встановленими ПРК. Заправка автомобілів та інших видів транспорту здійснюється дизельним паливом, бензином та скрапльним газом.

На АЗС застосована сучасна технологічна схема управління автотранспорту з використанням сучасного обладнання, забезпеченого системами сигналізації, обліку і тощо і відноситься до найбільш екологічно безпечного обладнання в даний час на європейському ринку та пройшло державні випробування та допущені до застосування на Україні. Планова діяльність об'єкта не впливає на промислові, житлово-цивільні об'єкти, пам'ятники архітектури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища.

Згідно ДСП 173-96 відстань від автозаправних станцій з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення слід приймати за розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС, але не менше 50 м. За призначенням, технологічними процесами та продуктами автомобільний газозаправний пункт може за своїм несприятливим впливом на навколишнє середовище бути прирівняний до АЗС зі встановленням санітарного розриву від його джерел забруднення як для багатопаливної АЗС з нормативним розміром в 50 м.

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин. Орієнтовні розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів (г/рік): бензин - 0,245921; вуглеводні насичені C12-C19 - 0,000086; пропан - 0,549239; бутан - 0,263924; сірководень - 0,000026; метан - 0,051911; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) - 0,014322; вуглець оксид - 0,002853; діоксид сірки (оксид та триоксид) - 0,006566; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,000168. У викидах присутні парникові гази (вуглець діоксид) - 5,193142т та фреон - 0,000144т.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин по результатам розрахунку розсіювання в атмосфері та по фактичним вимірюванням на межі СЗЗ та житлової забудови не виявлено. Тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні); пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надані в документах до дозволу і відповідають чинному законодавству. Для неорганізованих джерел викидів нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Підприємство ТОВ «ОККО-ЛАЙТ» зобов'язується дотримуватися вимог природоохоронного законодавства України.

З питаннями та пропозиціями щодо намірів підприємства звертатися до Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою: пр. О. Поля, 1, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49004, телефон гарячої лінії: 0 800 505 600 протягом місяця з дня опублікування.

Зміни до Плану діяльності Верхньодніпровської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік (Рішення виконавчого комітету Верхньодніпровської міської ради від 08.03.2023 року № 68 «Про внесення змін до Плану діяльності Верхньодніпровської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік»)

| №  | Питання                                                                                                                                                                  | Відповідь                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території населених пунктів Верхньодніпровської міської територіальної громади» | Забезпечення захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг, забезпечення ефективного, якісного та своєчасного надання послуг з вивезення побутових відходів на території населених пунктів Верхньодніпровської міської територіальної громади |
| 2. | «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території населених пунктів Верхньодніпровської міської територіальної громади» | І підтримка                                                                                                                                                                                                                                        |

Засновник та видавець: ТОВ «Вісті Придніпров'я». Виходить один раз на тиждень - у четвер. Передплатний індекс - 23195, 41804 (для пенсіонерів). Видається з 5 березня 1999 року. Свідцтво про реєстрацію ДП № 2131-869ПР від 07.04.2016 р. Шеф-редактор - Наталія Ковальчук. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та іншої інформації несуть автори публікацій, а рекламної інформації - рекламодавці. Редакція може не поділяти точку зору авторів. Рукописи не повертаються і не рецензуються. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. При використанні наших матеріалів посилання на газету обов'язкове. Нарахування і виплата авторських винагород здійснюється за рішенням редакційної колегії. Для одержання винагороди необхідно пред'явити паспорт, довідку про ідентифікаційний код і податкову адресу. Зі знаком «В» вміщено матеріали на договірних умовах.

Номер підписано до друку 15.03.23  
Підготовка до друку та друку:  
ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст».  
Адреса: 69057, м. Запоріжжя, вул. Седова, 16,  
тел. (061) 228-10-30, www.keramist.com.ua  
Тижневий тираж - 12500 прим. Замовлення № 2354311

