

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі

**Поточний ремонт вхідної групи у житловому будинку за адресою: м. Дніпро,
бульвар Слави, буд. 22, під'їзди №№1,2**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про
ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради
2. Код ЄДРПОУ: 44013254.
3. Місцезнаходження замовника: 49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7.
4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.3 ч.1 ст.2 Закону України “Про публічні закупівлі”).
5. Назва предмета закупівлі: Поточний ремонт вхідної групи у житловому будинку за адресою: м. Дніпро, бульвар Слави, буд. 22, під'їзди №№1,2.
6. Код за ДК: 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.
7. Кількість послуг: 1 послуга
8. Місце надання послуг: 49100, м. Дніпро, бульвар Слави, буд. 22, під'їзди №№1,2.
9. Відкриті торги з особливостями.
10. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-07-10-010160-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
160 000,00 грн з ПДВ (сто шістдесят тисяч 00 коп). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.2 ч.1 розділу III наказу Міністерства економіки від 18.02.2020 №275 із змінами, шляхом використання інформації про вартість послуг з наданих комерційних пропозицій.

Розмір бюджетного призначення: передбачено бюджетним асигнуванням на 2024 рік згідно з рішенням ДМР від 06.12.2023 №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік» зі змінами. КПКВК МБ 4416011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Закупівля необхідна для приведення у належний стан електричних мереж житлового будинку.

Термін надання послуг: до 31.12.2024.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт вхідної групи у житловому будинку за адресою: м. Дніпро,
бульвар Слави, буд. 22, під'їзди №№1,2

Умови виконання робіт к-1,2

Об'єми робіт

№	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт вхідної групи у житловому будинку за адресою: м. Дніпро, бульвар Слави, буд. 22, під'їзди №№ 1,2			
1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	11	
	расход суміші тов. 10 мм на 1м2 15 кг			
2	Ґрунтування простих фасадів бетонокантакот	м2	22	
3	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	22	
4	Поліпшене штукатурення по каменю стін фасадів, тов. шару 20 мм	м2	22	
5	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм (фактурна штукатурка полімер-цементним розчином)	м2	18,8	
6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	18,8	
7	Поліпшене фарбування стін фасаду колером олійним по штукатурці	м2	3,2	
8	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5 м2	місць	19	
	расход стяжки на 1 м2 тов. 1 мм 2 кг			
9	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	22	
10	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	12	
11	Опорядження стельової поверхні профлистом по дерев'яному каркасу	м2	20	
12	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, відливів Сталь листова t-0.45 (відлив шир.100 мм) 10м х 0,1=1х3, 73 кг=3,73х1,04=3,879кг	м	10	
13	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (двері металеви)	м2	9,6	
14	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	20	
15	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до бетонних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм	м	9	

16	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників виключати до 300 мм	м	-9	
	Сталь листова t-0,45 мм (відлив) 9х0,1=0,9х3,73 кг=3,357х1,04=3,491кг			
17	Улаштування з листової сталі торців шир. 250 та шир. 150 мм покрівлі	м	19,4	
	Сталь листова t-0,45 мм (торец покрівлі) 8 м х 0,25=2х3,73 кг=7,46х1,04=7,76 кг			
	Сталь листова t-0,45 мм (торец покрівлі) 11,4 м х 0,15=1,71х3,73 кг=6,38х1,04=6,63 кг			
18	Улаштування на торцевой частини ганка з газобетонних блоків товщиною 100 мм	м2	1,9	
19	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	3,9	
20	Поліпшене фарбування стін по штукатурці гумовою фарбою	м2	3,9	