

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі

Поточний ремонт вхідної групи у житловому будинку за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, буд. 32, під'їзди №№ 9,11.

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради
2. Код ЄДРПОУ: 44013254.
3. Місцезнаходження замовника: 49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7.
4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.3 ч.1 ст.2 Закону України “Про публічні закупівлі”).
5. Назва предмета закупівлі: Поточний ремонт вхідної групи у житловому будинку за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, буд. 32, під'їзди №№ 9,11.
6. Код за ДК: 021:2015: 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи.
7. Кількість послуг: 1 послуга
8. Місце надання послуг: 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.
9. Відкриті торги з особливостями.
10. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-07-24-010702-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

86 000,00 грн з ПДВ (вісімдесят шість тисяч 00 коп). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.2 ч.1 розділу III наказу Міністерства економіки від 18.02.2020 №275 із змінами, шляхом використання інформації про вартість послуг з наданих комерційних пропозицій.

Розмір бюджетного призначення: передбачено бюджетним асигнуванням на 2024 рік згідно з рішенням ДМР від 06.12.2023 №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік» зі змінами. КПКВК МБ 4416011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Закупівля необхідна для приведення у належний стан електричних мереж житлового будинку.

Термін надання послуг: до 31.12.2024.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт вхідної групи у житловому будинку за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, буд. 32, під'їзди №№ 9,11

Умови виконання робіт к-1,2□

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт вхідної групи у житловому будинку за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, 32, під'їзди № 9,11			
1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм расход суміші тов. 10 мм на 1м2 15 кг	м2	6	
2	Ґрунтування простих фасадів бетонокантакот	м2	22	
3	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	22	
4	Поліпшене штукатурення по каменю стін фасадів, тов. шару 10 мм расход суміші тов. 10 мм на 1м2 15 кг	м2	22	
5	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм (фактурна штукатурка полімер-цементним розчином) расход суміші тов. 10 мм на 1м2 15 кг	м2	18,8	
6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	18,8	
7	Поліпшене фарбування стін фасаду колером олійним по штукатурці	м2	3,2	
8	Улаштування на торцевой частини ганка з газобетонних блоків товщиною 100 мм	м2	2	
9	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16,9	
10	Опорядження стельової поверхні профлистом по дерев'яному каркасу	м2	15	
11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 (двері металеви, опорні труби, поручні)	м2	11,6	
12	Виготовлення та установлення дерев'яних поручнів	м	2	
13	Покриття олійними або спиртовими лаками поручнів по прооліфленій поверхні за 2 рази	м2	0,85	
14	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	10	
15	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм	м	9	
16	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників виключати до 300 мм Сталь листова t-0,45 мм (фартук) 9x0,1=0,9x3,73 кг=3,357x1,04=3,491кг	м	-9	
17	Улаштування з листової сталі торців шир. 250 та шир. 150 мм покрівлі Сталь листова t-0,45 мм (торець покрівлі) 9,5 м x 0,4=3,8x3,73 кг=14,17x1,04=14,74 кг	м	9,5	

