

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі

Поточний ремонт системи каналізації житлового будинку, розташованого за адресою: просп. Героїв, буд. 4, під'їзди 18, 19, 20, м. Дніпро (усунення аварій у житловому фонді).

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування замовника: адміністрація Соборного району Дніпровської міської ради
2. Код ЄДРПОУ: 44013254.
3. Місцезнаходження замовника: 49027, м. Дніпро, пл. Шевченка, 7.
4. Категорія замовника: Замовник відноситься до 3-ї категорії, а саме: юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади (п.3 ч.1 ст.2 Закону України “Про публічні закупівлі”).
5. Назва предмета закупівлі: Поточний ремонт вимощення житлового будинку, розташованого за адресою: вул. Високовольтна, буд. 4, м. Дніпро (усунення аварій у житловому фонді).
6. Код за ДК: 021:2015: 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи.
7. Кількість послуг: 1 послуга
8. Місце надання послуг: 49100, м. Дніпро, просп. Героїв, буд. 4, під'їзди 18, 19, 20.
9. Відкриті торги з особливостями.
10. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-09-06-011866-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

175 252,00 грн з ПДВ (сто сімдесят п'ять тисяч двісті п'ятдесят дві грн. 00 коп).
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.2 ч.1 розділу III наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із змінами, шляхом використання інформації про вартість послуг з наданих комерційних пропозицій.

Розмір бюджетного призначення: передбачено бюджетним асигнуванням на 2024 рік згідно з рішенням ДМР від 06.12.2023 №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік» зі змінами. КПКВК МБ 4416011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Закупівля необхідна для приведення у належний стан електричних мереж житлового будинку.
Термін надання послуг: до 31.12.2024.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт системи каналізації житлового будинку, розташованого за адресою: просп. Героїв, буд. 4, під'їзди 18, 19, 20, м. Дніпро (усунення аварій у житловому фонді)

Умови виконання робіт Табл.Б1.п.1 к=1,2, п. 8 к=1,1

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Прокладання трубопроводів всерединібудівлі у приміщенні.			
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	5,5	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	31	
3	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5,5	
4	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	31	
	Прокладання трубопроводів в траншеї.			
5	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	1,65	
6	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	1,65	
7	Розробка ґрунту вручну група ґрунту 3	м3	21,12	
8	Улаштування піщаної основи під трубопроводи та засипка трубопроводів	м3	4,95	
9	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 150 мм	м	19	
10	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 160 мм	м	19	
11	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	16,17	
12	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2	
13	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 200 мм	шт	2	
14	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 150 мм	шт	-1	
15	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 500 мм	шт	1	
16	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонному коллодажах та фундаменті	шт	2	
17	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	м3	1,65	
18	Улаштування покриттів із холодних асфальтобетонних сумішей товщиною 3 см	м2	16,5	
19	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 10 см до норми 18-41-1	м2	16,5	

20	Навантаження сміття вручну	т	5,53328	
21	Перевезення сміття до 30 км	т	5,53328	